

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Область применения	Максимальная фракция, мм	Толщина клеевого шва, до мм	Расход материала, кг/м ²	Открытое время, мин	Марка прочности на сжатие, не менее	Прочность сцепления раствора с основанием, МПа, не менее	Время использования раствора смеси, час	Температура эксплуатации поверхности, до +°С	Ширина шва, мм	Возможность хождения и затирки швов, час
ПЛИТОНИТ А	клей для керамической плитки для работ внутри помещений	0,63	10	1,4-4,5	10	M50	0,5	4	50	-	24
ПЛИТОНИТ В	клей для керамической плитки и напольной керамогранитной и клинкерной плитки	0,63	10	1,7-5,1	15	M50	0,5	4	60	-	24
ПЛИТОНИТ В+	клей для всех основных видов плитки и теплоизоляционных плит для внутренних работ	0,63	10	1,8-5,3	20	M75	0,8	4	70	-	24
ПЛИТОНИТ В максислой	толстослойный клей для керамической плитки и плитки из натурального и искусственного камня	2,5	30	2,7-6,8	20	M75	0,8	4	70	-	24
ПЛИТОНИТ С	клей для сложных поверхностей для внутренних и наружных работ	0,63	10	1,7-5,2	30	M75	1,0	4	80	-	24
ПЛИТОНИТ С легкий	легкий клей для сложных поверхностей для внутренних и наружных работ	0,63	10	1-3	30	M75	1,0	4	100	-	24
ПЛИТОНИТ С мрамор	клей для мраморной, мозаичной и стеклянной плитки	0,63	10	1,3-4,4	30	M75	1,0	4	70	-	24
ПЛИТОНИТ В6	быстротвердеющий клей для всех основных видов плитки для внутренних и наружных работ	0,63	10	1,8-5,3	15	M75	0,8	45 мин	70	-	3
ПЛИТОНИТ В суперПол	многофункциональный высокоподвижный клей-затирка для напольной плитки из керамики, керамогранита, натурального и искусственного камня	0,63	20	2,9-7,3	30	M100	1,0	4	70	3-12	8-10
ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоКлей	термостойкий клей с армирующими волокнами для облицовки печей и каминов	0,63	5	1,4-4,5	20	M100	0,5	4	150	1,5-6	-

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

Наименование	Область применения	Максимальная фракция, мм	Расход материала, кг/м ²	Ширина шва, до мм	Время использования раствора смеси, час	Температура эксплуатации поверхности, до +°С	Марка прочности на сжатие, не менее	Марка морозостойкости, не менее	Время хождения/контакт с водой, час
COLORIT Premium	Эластичная затирка	0,1	0,3-1,2	15	1	80	M150	F100	8/24
ПЛИТОНИТ АкваБарьер ГидроФуга	Гидроизоляционная затирка	0,3	0,5-2,5	2-20	1	70	M200	F100	24/24
ПЛИТОНИТ 3 пол	Затирка для напольной плитки	0,63	0,2-2,9	3-15	2	70	M150	F50	24/48

Сухие строительные смеси и отделочные материалы ПЛИТОНИТ:

- КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ
- ЗАТИРКИ ДЛЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
- РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОВ
- ШТУКАТУРКИ
- ШПАКЛЕВКИ
- ПРАЙМЕРЫ
- КЛАДОЧНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Системные решения ПЛИТОНИТ:

- ПЛИТОНИТ-ТермоФасад- система утепления фасадов;
- ПЛИТОНИТ-СуперКамин- материалы для создания и облицовки печей и каминов;
- ПЛИТОНИТ-АкваБарьер- система материалов для гидроизоляции и защиты от воздействий воды.

Улучшение качества строительных растворов:

- ПЛИТОНИТ-АКТИВ- добавки для самодельных цементно-песчаных строительных растворов и бетонов.

Материалы ПЛИТОНИТ постоянно улучшаются, в связи с чем описания продуктов, приведенные здесь, могут быть изменены. Перед использованием продуктов необходимо ознакомиться с информацией, размещенной на упаковке.



Телефон горячей линии:
8 (800) 555-06-05

www.plitonit.ru
www.mc-bauchemie.ru

ПЛИТОНИТ
ОТДЕЛКА – НА УРОВНЕ!



Март 2011

**КЛЕИ
ДЛЯ ПЛИТКИ
И ЗАТИРКИ**

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ

ПЛИТОНИТ А

Клей для керамической плитки для работ внутри помещений

ПРИМЕНЕНИЕ:

- приклеивание керамической плитки
- облицовка поверхности из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок
- использование внутри сухих и влажных помещений
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом

Фасовка: 25 и 5 кг



ПЛИТОНИТ В

Клей для керамической и напольной керамогранитной плитки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- приклеивание настенной и напольной керамической плитки, а также напольной керамогранитной плитки
- облицовка поверхности из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок, а также гипсокартона
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и небольших бассейнов

Фасовка: 25 и 5 кг



ПЛИТОНИТ В+

Клей для всех основных видов плитки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- приклеивание керамической, керамогранитной и клинкерной плитки
- приклеивание плитки из натурального и искусственного камня
- облицовка поверхности из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок, а также гипсокартона
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и бассейнов

Фасовка: 25 и 5 кг



ПЛИТОНИТ В максислой

Толстослойный клей для плитки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нанесение слоем от 5 до 30 мм, выравнивание основания одновременно с облицовкой
- приклеивание керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня
- рекомендован для приклеивания крупноформатных плиток, плиток разной толщины и рельефной формы
- облицовка поверхности из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и бассейнов

Фасовка: 25 кг



ПЛИТОНИТ суперКамин ТермоКлей

Термостойкий клей с армирующими волокнами для облицовки печей и каминов

ПРИМЕНЕНИЕ:

- приклеивание облицовочной плитки, плитки из керамики, керамогранита, натурального и искусственного камня при отделке кирпичных поверхностей печей, каминов и бетонных оснований, подверженных температурному воздействию внутри помещений
- в качестве шпаклевки и затирки для швов между плитками на печах и каминах, а также основаниях, подверженных температурному воздействию
- использование внутри влажных помещений

Фасовка: 25 кг



ПЛИТОНИТ С легкий

Легкий клей для сложных поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ:

- облицовка сложных поверхностей (окрашенных щелочестойкими красками, облицованных старой плиткой, цементно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими клеями, остающимися после удаления линолеумов и напольных ПВХ-плиток), а также поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок, гипсокартона;
- приклеивание керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня
- использование в составе «легкого» наполнителя
- низкий расход материала
- большое удобство и легкость нанесения
- снижение нагрузки на основание
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и бассейнов

Фасовка: 15 кг



ПЛИТОНИТ С мрамор

Клей для мраморной, мозаичной и стеклянной плитки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- приклеивание плитки из любых разновидностей мрамора, мозаичной и стеклянной плитки, а также керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня
- белый цвет клея
- применение специальной добавки в составе данного клея предотвращает образование налета и изменения цвета на плитке
- облицовка поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок, а также гипсокартона
- низкий расход материала
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и бассейнов

Фасовка: 25 кг



ПЛИТОНИТ В6

Быстротвердеющий клей для плитки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- применяется при необходимости срочной сдачи объекта в эксплуатацию – возможность хождения через 3 часа после укладки плитки
- приклеивание керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня
- облицовка поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок, а также гипсокартона
- низкий расход материала
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и бассейнов

Фасовка: 25 и 5 кг



ПЛИТОНИТ С

Клей для сложных поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ:

- облицовка сложных поверхностей (окрашенных щелочестойкими красками, облицованных старой плиткой, цементно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими клеями, остающимися после удаления линолеумов и напольных ПВХ-плиток), а также поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, цементных штукатурок, гипсокартона
- приклеивание керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая пластичность, удобство нанесения и разравнивания
- исключение сползания плитки с вертикальной поверхности, возможность облицовки в любых направлениях
- использование для облицовки полов с подогревом и бассейнов

Фасовка: 25 и 5 кг



ПЛИТОНИТ В суперПол

Многофункциональный высокоподвижный клей-затирка для напольной плитки из керамики, керамогранита, натурального и искусственного камня

ПРИМЕНЕНИЕ:

- приклеивание напольной плитки
- затирка швов напольной плитки
- для напольной плитки из керамики, керамогранита, натурального и искусственного камня
- использование внутри помещений и снаружи зданий
- высокая подвижность смеси существенно повышает скорость работ, предотвращает образование пустот под плиткой в швах
- применение специальных добавок повышает водоотталкивающие свойства и предотвращает образование налета в межплиточных швах
- использование для облицовки полов с подогревом, а также для приклеивания напольной плитки в бассейнах

Фасовка: 25 кг



ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

COLORIT Premium

ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА для швов до 15 мм между всеми типами плитки, усиленная армирующими волокнами

Позволяет максимально легко и быстро выполнить работу по заполнению межплиточных швов, быть уверенным в конечном результате. Помогает получить идеально гладкий шов с насыщенным и стабильным со временем цветом, а также защиту собственного здоровья от грибка и плесени.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для внутренних и наружных работ
- для затирки швов облицовочной настенной и напольной плитки из керамики, керамогранита, клинкера, мозаичной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня
- идеально подходит для ванных комнат, кухни и санузлов
- рекомендована к использованию в системе «теплый пол»
- рекомендована для затирки швов на поверхностях, подверженных деформации, высоким атмосферным и температурным воздействиям

Фасовка: 2 кг

23 цвета



ПЛИТОНИТ 3 пол

Затирка высокоподвижная для напольной плитки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для затирки швов облицовочной напольной плитки из керамики, натурального и искусственного камня при внутренних и наружных работах. Ширина затирочного шва – 3-15 мм
- затирка обладает высокой подвижностью, что позволяет существенно повысить скорость работ и предотвратить образование пустот в межплиточных швах
- для всех видов напольной плитки внутри и снаружи помещений
- высокая прочность, низкая истираемость
- высокая стойкость к частому мытью химическими средствами вследствие низкого водопоглощения
- 100% заполнение швов в связи с высокой текучестью материала
- универсальный серый цвет затирки

Фасовка: 20 и 5 кг



ПЛИТОНИТ АкваБарьер ГидроФуга

Затирка для швов от 2 до 20 мм между всеми типами плитки при обустройстве бассейнов, фасадов, террас, балконов

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для затирки швов настенной и напольной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня
- используется для поверхностей, подверженных постоянному воздействию воды; высокая стойкость к появлению грибка и плесени, возможность постоянного нахождения в водной среде

Фасовка: 20 кг (белый цвет), 25 кг (серый цвет) и 5 кг

Цвета: белый, черный, серый, графит, коричневый, голубой, розовый, желтый, бежевый, салатовый

Легко, Быстро и Экономично!

