

PLITONIT Գիդրոլենտա SuperElast



10 մ

- ✓ Դիմադրություն թթուների
- ✓ Արտաքին և ներքին աշխատանքի համար
- ✓ Բարձր առաձգականություն
- ✓ Դիմանում է ջրի ճնշմանը > 2,5 ատմ

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ՀԵՇՏ Ե ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Էլաստիկ ջրամեկուսիչ ժապավեն՝ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար



Ներբեռնել հրահանգը այլ լեզվով/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Կիրառման հատվածը

Ապրանքը նախատեսված է խոնավ սենյակներում և կառույցներում՝ «հատակ-պատ» հանգույցների ներքին և արտաքին անկյունների, դեֆորմացիոն կարերի, խողովակների դուրսբերման կետերի, ջրահեռացման անցքերի ջրամեկուսացման համար: Այն կիրառելի է լողավազանների, ցնցողարանների (այդ թվում՝ առանց սկուտեղի ցնցողարանների), լոգասենյակների, նկուղների, պատշգամբների, տեռասների, արտադրական տարածքների (այդ թվում՝ սննդի արդյունաբերության) ջրամեկուսացման համար և այլն:

Աշխատանքների կատարման կարգը

1	Կրճնի կամ շպատելի միջոցով ջրամեկուսիչ շաղախի շերտը բսել հանգույցի հարակից մակերեսներին, ինչպես նաև հաղորդակցությունների մուտքերի և ջրահեռացման անցքերի հատվածներում:*
2	«ՊԼԻՏՈՆԻՏ Ֆիդրոլենտա» ջրամեկուսիչ ժապավենը տեղադրել՝ ջրամեկուսիչ շաղախի թաց շերտի մեջ:
!	Ջրամեկուսիչ ժապավենը փռված է չտպված կողմը ներքև այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի հողը/կարը:
4	Ջրամեկուսիչ ժապավենը հարթ մետաղական կամ պլաստիկ շպատելով կամ գլանափաթեթով սեղմել՝ բսված շաղախի մեջ՝ օդային բոլոր «փուչիկները» հեռացնելու համար:**
!	Ժապավենների, անկյունային տարրերի և մանժետների միացումները պետք է տեղադրել 5-7 սմ համընդհանուր (իրար վրա) շերտով:
!	Ֆիդրոլենտի զանգվածի հաջորդ շերտը բսել՝ ժապավենի եզրային մասի վրա այնպես, որ դրա միջին հատվածը մնա չծածկված: Ընդ որում, նախորդ ջրամեկուսիչ շերտը պետք է լինի պնդացած, սակայն դեռևս խոնավ:

* Կիրառման գոտին պետք է լինի մի քանի սանտիմետրով ավելի լայն, քան կայքվող ժապավենը կամ մանժետը: Ջրամեկուսիչ ժապավենը դնելուց առաջ մակերեսին դրվում են արտաքին և ներքին անկյունները, պատի և հատակի ճարմանդները:

** Դեֆորմացիոն կարերի մեջ ջրամեկուսիչ ժապավենը պետք է դրվի «օմեգա» օղակի տեսքով:

Տեխնիկական բնութագրեր

Հաստությունը՝	~ 0,7 մմ
Լայնությունը՝	120 մմ
Երկարությունը՝	10 մ
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝	-30°C ... + 90°C
Դիմանում է ջրի ճնշմանը՝	>2,5 ատմ
Կողմնակի լարվածությունը միջև	>200%

Փոխադրում և պահպանում

Տեղափոխել ծածկված տրանսպորտային միջոցներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Պահպանել փակ տարածքներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից: Արտադրության ամսաթիվը նշված է փաթեթավորման վրա:

Կարևոր խորհուրդներ

«PLITONIT Ֆիդրոլենտա»-ն կիրառվում է «PLITONIT Ֆիդրոլենտ» պոլիմերային ջրամեկուսիչ մանիկի կամ «PLITONIT Ֆիդրոլենտ 2K» պոլիմեր-ցեմենտային էլաստիկ ջրամեկուսիչ նյութի համակարգում:

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail՝ info@mc-bauchemie.ru