

PLITONIT հեռավորության պահպանման պայտիկներ



50

- ✓ Դասական խաչիկների օպտիմալ այլընտրանք
- ✓ Հեշտությամբ հեռացվում են կարից
- ✓ Գունային ցուցիչը բացառում է պայտիկի ընտրության ժամանակ սխալվելու ռիսկը

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ՀԵՇՏ Ե ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Հեռավորության պահպանման պայտիկներ՝ սալիկների միջև կարեր ձևավորելու համար

Կիրառման հատվածը

Հեռավորության պահպանման պայտիկները սալիկների հարթեցման համակարգի (ՍՀՀ) տարր են և նախատեսված են որոշակի լայնության միջնալիկային կարեր ձևավորելու, ինչպես նաև սալիկի փխրուն ծածկույթը վնասվածքներից պաշտպանելու համար՝ որպես սեպի տակ դրվող հիմնաշերտ օգտագործվելու համար: Օգտագործվում է 3-ից 12 մմ հաստությամբ սալիկների համար: Պայտիկները ներկայացված են 3 հաստությամբ՝ 1 մմ, 1,5 մմ և 2 մմ, ինչի շնորհիվ վարպետը հնարավորություն ունի ընտրելու կարի առավել հարմար լայնությունը, որը հավասար է օգտագործվող պայտիկների հաստությանը: Աշխատանքը հեշտացնելու համար յուրաքանչյուր չափատեսակ ունի իր գունային նույնականացումը: Դրա շնորհիվ բացառվում է ոչ համապատասխան հաստությամբ պայտիկի սխալմամբ օգտագործման ռիսկը:

PLITONIT Սեղմակ PROFI-ի գունային նույնականացում

Հաստությունը՝ 1 մմ, գույնը՝ սպիտակ
Հաստությունը՝ 1,5 մմ, գույնը՝ կարմիր
Հաստությունը՝ 2 մմ, գույնը՝ կապույտ

Աշխատանքների կատարման կարգը

!! Օգտագործելուց առաջ արտադրանքը պետք է պահվի սենյակային ջերմաստիճանում առնվազն 30 րոպե:

Սալիկի մեկ կողմի վրա անհրաժեշտ է օգտագործել առնվազն երկու պայտիկ: Պայտիկները պետք է հեռացնել միայն սոսնձի կարծրացումից հետո: Թույլատրվում է պայտիկների բազմակի օգտագործումը:

Փոխադրում և պահպանում

Տեղափոխել ծածկված տրանսպորտային միջոցներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Պահպանեք փակ տարածքներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից: Արտադրության ամսաթիվը նշված է փաթեթավորման վրա:

ՄԱՊՈՒՐՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail՝ info@mc-bauchemie.ru