

**PLITONIT Ներկարարական ժապավեն
ուժեղացված, լայնությունը՝ 25մմ,
երկարությունը՝ 25մ:**



- ✓ Էպոքսիդային ցանյութերով աշխատանքների համար
- ✓ ապակիների, հայելիների և պաստառների պաշտպանությունը ներկից, սվաղից կամ նախաներկից
- ✓ պատի մի հատվածը ներկելիս հստակ եզրագծերի ստեղծում
- ✓ նշագծում գրեթե ցանկացած մակերեսի վրա՝ գայլիկոնով կամ շաղափով աշխատելիս
- ✓ կահույքի անկյունների փաթեթավորում տեղափոխման ժամանակ՝ ճաքերից և պոկվածքներից խուսափելու համար

PLITONIT  **Plitonit
Deutsche
Qualität**

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Ժապավենի լայնությունը

25 մմ

Ժապավենի երկարությունը

25 մ



Ներբեռնել հրահանգը այլ լեզվով/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Հիմնական պարամետրերը	
Գլանակի լայնությունը	25մմ
Ընդհանուր հաստությունը	130 միկրոն
Ներքին թել D	76 մմ
Զգման ամրության սահման	≥15,7%
Զգվածությունը պատռման պահին	≥6%
Շերտավորում	≥16.2%
Սկզբնական կայողականություն	≤100
Տեսակարար կշիռ	88±5
Կաշողականությունը մետաղին,	ոչ պակաս, քան 1,5 Ն/սմ
Ամրությունը պատռման պահին,	ոչ պակաս, քան 2,5 Ն/սմ
Զգման ամրություն՝ Սոսնձող հիմք	385 Ն / 100 մմ
	Բնական կաուչուկ

Պահպանման պայմանները

Պահել սկզբնական փաթեթավորմամբ, զով, մաքուր և չոր տեղում՝ արևի ուղիղ ճառագայթներից և ջերմության աղբյուրներից հեռու. խուսափել խոնավության և քիմիական ռեակտիվների անմիջական ազդեցությունից. պաշտպանել կրակից: Պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս՝ արտադրման օրվանից, պահպանման և տեղափոխման պայմանների պահպանման դեպքում: Ձերմաստիճանը՝ +4 °C-ից մինչև +26 °C: Հարաբերական խոնավություն՝ 40-50%:

Բաղադրություն

Հիմքը՝ ծալբավոր թուղթ: Բնական կաուչուկի հիմքով սոսինձ

ՄՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail՝ info@mc-bauchemie.ru