

PLITONIT gücləndirilmiş rəngkarlıq lentı, eni 25 mm, uzunluğu 25 m



- ✓ Epoksi əsaslı ilə malalama işlər üçündür
- ✓ Şüşələrin, güzgülərin və divar kağızlarının boya, suvaq və ya astardan qorunması üçün
- ✓ Divarın bir hissəsinin rənglənməsi zamanı aydın sərhədlərin yaradılması üçün
- ✓ Burğu və ya qazma ilə işləyərkən demək olar ki, istənilən səthdə işarələmə üçündür
- ✓ Köç zamanı çat və qopmaların qarşısını almaq üçün mebelin küncələrinin yapışdırılaraq qorunması üçün

**PLITONIT** **Plitonit**  
**Deutsche**  
**Qualität**

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR

Lentin eni

25 mm

Lentin uzunluğu

25 m



Təlimatları başqa dildə yükləmək üçün/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

| Əsas parametrlər                |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Rulonun genişliyi               | 25mm                                        |
| Ümumi qalınlıq                  | 130 mikron                                  |
| Daxili vtulka D                 | 76 mm                                       |
| Dartılma zamanı möhkəmlik həddi | ≥15,7                                       |
| Yırtılma zamanı uzanma          | ≥6%                                         |
| Təbəqələnmə                     | ≥16.2                                       |
| İlkin adheziya                  | ≤100                                        |
| Xüsusi çəkisi                   | 88±5                                        |
|                                 | "Metala yapışma (adheziya), ən azı 1,5 N/sm |
|                                 | Yırtılma zamanı möhkəmlik, ən azı 2,5 N/mm  |
| Dartılma möhkəmliyi:            | 385 N / 100 mm                              |
| Yapışdırıcı əsas                | təbii kauçuk                                |

#### Saxlama şəraitləri

Orijinal qablaşdırmada, sərin, təmiz və quru yerdə, birbaşa günəş şüalarından və istilik mənbələrindən uzaqda saxlanılmalıdır; birbaşa nəmlə təmasdan və kimyəvi reagentlərdən qorunmalıdır; oddan uzaq tutulmalıdır. Saxlanma müddəti – daşınma və saxlanma şərtlərinə əməl edildikdə istehsal tarixindən 24 ay. Temperatur rejimi: +4°C-dən +26°C-yə qədər. Nisbi rütubət: 40-50%.

#### Tərkibi

Əsas material – krepp kağızıdır. Təbii kauçuk əsaslı yapışqan

#### MÜŞTƏRİ DƏSTƏK XİDMƏTİ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-poçt ünvanı: info@mc-bauchemie.ru