

PLITONIT

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია



PLITONIT კერამოგრანიტისა და კლინკერის საწმენდი საშუალება

სპეციალური საწმენდი საშუალება კერამოგრანიტისთვის, კლინკერის ფილებისთვის, ბეტონის ზედაპირებისთვის (მათ შორის არქიტექტურული). ასუფთავებს ზედაპირს მარილებისგან, კირქვისა და ცემენტის ნაღებისგან, ცემენტის ნარჩენებისგან, ჭუჭყისგან, ჭვარტლისა და მსუბუქი ჟანგისგან, ასევე ზეთებისა და ცხიმებისგან.



დაფასოება: 1 ლ

PLITONIT-ის კერამოგრანიტისა და კლინკერის საწმენდ საშუალებასთან

მუშაობის უპირატესობები და სარგებელი

- 1 ლ ხსნარი საკმარისია 150 მ²-მდე გასაწმენდად, ეკონომიური ხარჯი;
- შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ზედაპირზე გამოყენება - გამოყენების უნივერსალურობა;
- ვარგისიანობის ვადა – 3 წელი.

მასალის ხარჯი

დაახლოებით, 100 მლ 15მ²-ზე, ხარჯი შეიძლება, იყოს უფრო მაღალი დაბინძურების ხარისხისა და ზედაპირის შეწოვის უნარიდან გამომდინარე.

ზედაპირის მომზადება

ძლიერად შემწოვი ზედაპირების გაწმენდის წინ უხვად დაასველეთ წყლით.

მუშაობის წესი

დაამატეთ 5 ლ წყალში 100-დან 200 მლ-მდე საშუალება დაბინძურების ხარისხიდან გამომდინარე (ძალიან ძლიერი დაბინძურების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროდუქტი გაუზავებლად). ამგვარად მომზადებული ხსნარი წაუსვით დაბინძურებულ ზედაპირს ტილოთი, ფუნჯით, ჯაგრისით ან დასუფთავებისთვის განკუთვნილი სხვა მოწყობილობებით. ზედაპირები გაწმინდეთ ჯაგრისით. ჩამორეცხეთ წყლით. საჭიროების შემთხვევაში გაწმენდეთ კიდევ ერთხელ. გამრობის შემდეგ კარგად გარეცხილი ზედაპირის დამუშავება შეიძლება შესაბამისი გამჟღენთით PLITONIT.

ყურადღება!

გაწმენდის დაწყებამდე ჩაატარეთ ტესტი შეუმჩნეველ ადგილას. სხვა მონაცემები ხელმისაწვდომია ტექნიკურ სპეციფიკაციაში საიტზე www.plitonit.ru.

შემადგენლობა

წყალი, არაიონოგენური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები <5%, ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები <5%, ფუნქციონალური დანამატები.

შენახვის პირობები

მოარიდეთ ბავშვებს!

შეინახეთ დახურულ ქარხნულ შეფუთვაში. ვარგისიანობის ვადა 36 თვე.

ლოგისტიკური ინფორმაცია

ინდივიდუალური შტრიხკოდი	4607013046931
ჯგუფური შტრიხკოდი	14607013046938
ფლაკონების რაოდენობა პალეტზე	528 ც.