

PLITONIT



პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

PLITONIT თვითწებვადი რეპერული ნიშნულები



რეპერული ნიშნულები არის გასწორების სისტემის ელემენტი და უზრუნველყოფს თვითსწორებადი იატაკის დასხმის სიმაღლის კონტროლს. ეს სისტემა იძლევა საშუალებას, მარტივად და კომფორტულად მიაღწიოთ სასურველ შედეგს თვითსწორებადი იატაკის დასხმისას.

PLITONIT-ის მახასიათებლები, უპირატესობები და გამოყენების სარგებელი

- უზრუნველყოფს თვითსწორებადი იატაკის დასხმის სიმაღლის კონტროლს;
- არ არის საჭირო იატაკის მოჭიმვიდან მოშორება;
- დასხმის შრე - 77 მმ-მდე;
- რბილი პლასტიკი - ადვილად იჭრება;
- შესაფერისია "თბილი იატაკის" სისტემებისთვის
- ხარჯი – 1ც/1მ2

დაფასოება — პლასტიკური პაკეტი 20 ც

მუშაობის წესი

იპოვეთ იატაკის ნულოვანი (ყველაზე მაღალი) წერტილი. მოაშორეთ ნიშნულის ძირს დამცავი ლაინერი და დააყენეთ პირველი ნიშნული ნულოვან წერტილზე. დაალაგეთ დარჩენილი ნიშნულები იატაკის ფართობზე, 1 ნიშნულის 1 კვადრატულ მეტრზე გათვლით. ნიშნულის დაყენებისას დაიცავით კედლებიდან, დაახლოებით, 15-20 სმ-იანი დაშორება. ლაზერული დონის გამოყენებით, მონიშნეთ იატაკის საჭირო დონე და მოჭერით ნიშნულები დაყენებული დონის მიხედვით

ყურადღება

პირველად იჭრება ნულოვან წერტილზე დაყენებული ნიშნული. დაასხით იატაკი და გაასწორეთ ის დაყენებული ნიშნულების მიხედვით. ნიშნულების მოშორება არ არის საჭირო

შემადგენლობა

პლასტიკი

შენახვის პირობები

შეინახეთ მშრალ, მზის პირდაპირი სხივებისგან დაცულ ადგილას, ოთახის ტემპერატურაზე. შენახვის რეკომენდებული ვადა არ არის შეზღუდული (შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში).

ლოგისტიკური ინფორმაცია დაფასოებისთვის 20 ც.

პაკეტების რაოდენობა კოლოფში	24 ც.
კოლოფების რაოდენობა პალეტზე	44 ც.
პაკეტების რაოდენობა პალეტში	1056 ც