

PLITONIT СВР PROFİ Қысқыш/Сыналар/Жинақтар



- ✓ Ұзартылған ұзындық монтажды жеңілдетеді
- ✓ Оңай және жылдам монтаж
- ✓ Олар тақталарды төсеуді жеңілдетеді және қажетті ені бар тігісті қалыптастырады

PLITONIT Plitonit
Käsepköy Bolu Oñay
Deutsche Qualität

Тақталаны түзету жүйесі

Қолдану аясы:

PLITONIT SVP PROFİ бір жазықтықта екі көршілес тақтаны туралауға арналған. Қалыңдығы 3 мм-ден 12 мм-ге дейін тақташа үшін қолданылады.

PLITONIT СВР PROFİ екі элементтен тұрады: PLITONIT PROFİ Қысқышы и PLITONIT PROFİ Сынасы.

PLITONIT PROFİ Қысқышы берілген ендегі тақташааралық тігістерді қалыптастыруға арналған.

Қысқыштар пластиктің арнайы түрінен жасалады — ол созылу кезінде қажетті беріктікке ие және сынғыш болады, бұл ерітіндіні төсеу алдында жіктен оңай алынууды қамтамасыз етеді.

Пайдалануды жеңілдету үшін әрбір өлшемнің өзіндік түсі бар.

PLITONIT PROFİ қысқышының түсті индикациясы

Қалыңдығы 0,7мм - түсі сары
Қалыңдығы 1 мм - түсі ақ
Қалыңдығы 1,4 мм - түсі қызыл
Қалыңдығы 2 мм - түсі көк

PLITONIT PROFİ Сынасы

Сыналар тақталаларды туралау жүйесінің (ТТЖ) элементі болып табылады және екі көршілес тақтаны бір жазықтықта туралауға арналған. Ағаш балғамен қысқышты алып тастаған кезде сыналар сынбайды, бұл оларды бірнеше рет пайдалануға мүмкіндік береді.

Жұмыс жүргізудің тәртібі

!	Қолданар алдында өнімді бөлме температурасында кем дегенде 30 минут ұстау керек.
---	--

Орнату сапасы мен монтаж жылдамдығын жақсарту үшін реттегіш тістеуікті пайдалану ұсынылады. Тақталаның бір жағына кем дегенде екі қысқыш пен сына қолданылуы керек. Егер үзіліс жасау керек болса, қысқышты желім қатайғанша сыртқы тақталалардың астына қою ұсынылады. Желім қатқаннан кейін ғана қысқыштарды алу керек. Қысқыштар бір рет пайдалануға арналған.

Сыналарды бірнеше рет қолдануға болады.

Тақталаның өлшеміне байланысты шығыны

	1200	1000	900	800	600	500	450	400	330	300
1200	6									
1000	7	8								
900	6	8	7							
800	7	9	8	9						
600	8	10	9	10	11					
500	10	12	11	12	13	16				
450	11	13	12	14	15	18	20			
400	13	15	14	16	17	20	22	25		
330	15	18	17	19	20	24	27	30	37	
300	17	20	19	21	22	27	0	33	40	44
250	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40
200	21	22	22	25	25	30	33	37	45	50
150	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67
100	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100

Өлшеп орау нұсқалары

PLITONIT Profi Қысқышы	100 д/500 д
PLITONIT Profi Сынасы	100 д/300 д
PLITONIT Қысқышы жинағы + Сына бір пакетте	100 д (Сына 50 д + Қысқыш 50 д)

Тасымалдау және сақтау

Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктерде тасымалдаған жөн. Қаптаманың сақталуын қамтамасыз ететін жабық үй-жайларда сақтау. Өндірушінің ыдысында сақтау мерзімі — шығарылған күннен бастап 24 ай. Өндірілген күні орамада көрсетілген.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru

