

**PLITONIT Малярлық Таспасы Күшейтілген ені
25 мм, ұзындығы 25 м**



- ✓ эпоксидтік аталалармен жұмыс үшін
- ✓ шыныларды, айналарды, тұсқағаздарды, сылақты немесе астарды қорғау
- ✓ қабырғаның бір бөлігін бояуда анық шектерді түзу
- ✓ бұрғы немесе дрельмен жұмыс кезінде кез келген бетте дерлік белгілеу мүмкіндігі
- ✓ көшу кезінде сызаттар мен жарықшақтар түзілмеу үшін жиһаз бұрыштарын желімдеу

PLITONIT  **Plitonit
Deutsche
Qualität**

кәсіпқой болу оңай

Таспаның ені

25 мм

Таспаның ұзындығы

25 м



Басқа тілдегі нұсқаулықты жүктеу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Негізгі параметрлер

Ені	25 мм орам
Жалпы қалыңдығы	130 микрон
Ішк.төлке D	76 мм
Созу кезіндегі беріктік шегі	≥15,7
Үзілу кезіндегі созылу	≥6%
Қабыршақтану	≥16,2
Бастапқы адгезия	≤100
Меншікті салмақ	88±5
Металға адгезия	1,5 Н/см-ден кем емес
Үзілуге беріктігі	2,5 Н/мм-ден кем емес
Созылуға беріктігі:	385 Н / 100 мм
Желімдейтін негізі	табиғи каучук

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамада салқын, таза, құрғақ үй-жайда, тікелей күн сәулесі мен жылу көздерінен алыс сақтаңыз; ылғалмен және химиялық реагенттермен тікелей жанасудан аулақ болыңыз; оттан алыс ұстаңыз. Сақтау мерзімі — тасымалдау мен сақтау жағдайларын сақтай отырып, өндірілген күннен бастап 24 ай.
Температура: +4 ° C-тан +26 ° C-қа дейін. Слыстырмалы ылғалдылық: 40 — 50%.

Құрамы

Негізі креппирленген қағаз. Желім табиғи каучук негізінде.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru