

PLITONIT Пол манжети 425 x 425 мм



- ✓ Кычкылга туруктуу
- ✓ Сырткы жана ички иштер үчүн
- ✓ Абдан ийилчээк
- ✓ >2,5 Атм суу басымына туруштук берет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички жана сырткы жумуштар үчүн ийкемдүү пол гидроизоляциялык манжети



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Өнүм нымдуу бөлмөлөрдөгү канализациялык агын суулардын түтүктөрүнүн, траптардын, скиммерлердин, түтүктөрдүн чыккан жерлерин ийкемдүү гидроизоляциялоо үчүн арналган: бассейндерди, чайырма бөлмөлөрүн (анын ичинде лотоксуз/поддонсуз чайымаларды), жуунуучу бөлмөлөрдү, жертөлөлөрдү, балкандорду, террасаларды, өндүрүштүк имараттарды (анын ичинде тамак-аш өнөр жайын) ж.б. гидроизоляциялоо.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Манжетти монтаждоодон мурун кайчынын жардамы менен анда керектүү өлчөмдөгү тешикти кесип алыңыз (тешиктин диаметри суу өткөрбөй тургандай кылып бекитиле турган түтүктүн диаметринен барабар болушу керек).
2	Түтүктүн тегерегиндеги негизге жана түтүктүн өзүнө сетка же шпатель менен гидроизоляциялык аралашманын катмарын сүйкөңүз.*
3	Түтүккө манжетти кийгизип, бардык аба «көбүкчөлөрүн» чыгаруу үчүн аны жылмакай металл (пластик) шпатель менен негизге кыса басыңыз.
!	Манжетти гидроизоляциялык аралашманын кезектеги катмары менен жабыңыз. Бул учурда гидроизоляциянын мурунку катмары катып калган, бирок дагы эле нымдуу болушу керек.

* Сүйкөлө турган аймак манжеттин аянтынан бир нече сантиметрге чоңураак болушу керек.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Калыңдыгы	~ 0,6 мм
Туурасы	425 мм
Узундугу	425 мм
Иш температурасы	-30°C ... + 90°C
Суу басымына туруштук берүүсү	>2,5 Атм
Үзүлгөнгө чейинки туурасынан чоюлуусу	>100%

Ташуу жана сактоо

Жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык, үстү жабык унаа каражаттарында ташуу керек. Таңгактын сакталышын камсыз кылган үстү жабык имараттарда сактоо зарыл. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнү таңгагында көрсөтүлгөн.

Маанилүү кеңештер

PLITONIT Пол манжети PLITONIT ГидроЭласт полимердик гидроизоляциялык мастикасы же PLITONIT ГидроЭласт 2K полимер-цементтик ийкемдүү гидроизоляциясы менен бир тутумда колдонулат.

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru