

PLITONIT Гидротасма



10 м | 50 м

- ✓ Кычкылга туруктуу
- ✓ Сырткы жана ички иштер үчүн
- ✓ Абдан ийилчээк
- ✓ > 1,5 Атм суу басымына туруштук берет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички жана сырткы иштер үчүн ийилчээк гидроизоляциялык тасма



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Колдонуу чөйрөсү

Өндүрүмдү нымдуу бөлмөлөрдөгү жана курулмалардагы «пол - дубал» бириккен жерлердин ички жана сырткы бурчтарын, өзгөрмө келген тигиштерди, чыгаруу түтүктөрүн, суу агып чыгуучу тешиктерди гидроизоляциялоо үчүн арналган: бассейндерди, чайынма бөлмөлөрүн (анын ичинде поддону жок душтарды), жуунуучу бөлмөлөрдү, жертөлөлөрдү балкандорду, террасаларды, өндүрүштүк имараттарды (анын ичинде тамак-аш өнөр жайларын) ж.б. гидроизоляциялоо.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Гидроизоляциялык аралашманын катмарын кыл калем (кисть) же шпатель менен бириктирилген жерлердин чектеш беттерине, ошондой эле инженердик тармактар киргизилген жана суу агучу жерлерге сүйкөө керек.*
2	ПЛИТОНИТ ГидроЛента гидроизоляциялык тасмасын нымдуу гидроизоляция катмарына жаткырыңыз.
!	Гидроизоляциялык тасма бириккен жерди/тигишти толугу менен жаап тургандай кылып, мөөрү жок тарабы менен төмөн каратылып жаткырылат.
4	Бардык «аба көбүктөрүн» кетирүү үчүн гидроизоляциялык тасманы жылмакай металл / пластик шпатель же валик менен сүйкөлгөн аралашмага батыра басыңыз.
!	Тасмалардын, бурчтук бөлүктөрдүн жана манжеттердин бириккен жерлерин бири-биринин үстүнө 5–7 см кабаттап жаткыруу керек.
!	Гидроизоляциялык массанын кийинки катмарын тасманын четки бөлүгүнүн үстүнөн, анын ортоңку бөлүгү жабылбай кала тургандай кылып сүйкөшөт, мындайда мурунку гидроизоляциялык катмар катып калган, бирок дагы эле нымдуу болушу керек.

* Сүйкөлө турган аймак чапталуучу тасманын же манжеттердин туурасынан бир нече сантиметрге кененирээк болушу керек. Гидроизоляциялык тасманы жаткыруудан мурун бетке сырткы жана ички бурчтук элементтер, дубал жана пол манжеттери жаткырылат.
** Өзгөмөлүү тигиштерде гидроизоляциялык тасманы «омега» илмеги түрүндө жаткыруу зарыл.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Калыңдыгы	~ 0,6 мм
Туурасы	120 мм
Узундугу	10 м / 50 м
Иш температурасы	-30°C ... + 90°C
Суу басымына туруштук берүүсү	>1,5 Атм
Үзүлгөнгө чейинки туурасынан чоюлуусу	>100%

Ташуу жана сактоо

Жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык, үстү жабык унаа каражаттарында ташуу керек. Таңгактын сакталышын камсыз кылган үстү жабык имараттарда сактоо зарыл. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнү таңгагында көрсөтүлгөн.

Маанилүү кеңештер

PLITONIT ГидроЛента тасмасы PLITONIT ГидроЭласт полимердик гидроизоляциялык мастикасы же PLITONIT ГидроЭласт 2К полимер-цементтик ийкемдүү гидроизоляциясы менен бир тутумда колдонулат.

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru