

PLITONIT Аралыкты сактоочу такачалар



- ✓ Кадимки кресттерге караганда жакшыраак
- ✓ Оңой алынып салынат
- ✓ Түстүү көрсөткүчү такачаны тандоодо ката кетируү коркунучун жокко чыгарат

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

КЕСИПКӨЙ БОЛУУ ОҢОЙ

**Плиткалар аралык тигишти
калыптандыруу үчүн аралыкты сактоочу
такачалар.**

Колдонуу чөйрөсү

Аралыкты сактоочу такачалар плиткаларды тегиздөө тутумунун (СВП) бир бөлүгү болуп саналат жана плиткалар аралык белгилүү бир кеңдиктеги тигиштерди калыптандыруу үчүн, ошондой эле плитканын морт катмарына зыян келтирбеш үчүн клиндин астына төшөмө катары колдонулат. Калыңдыгы 3-12 мм чейинки плиткалар үчүн колдонулат. Такачалар 3 түрдүү калыңдыкта сунушталат: 1 мм, 1,5 мм жана 2 мм. Мунун аркасында уста тигиштин эң ылайыктуу кеңдигин тандап ала алат, ал колдонулган такачанын калыңдыгына барабар болот. Иштөө ыңгайлуу болушу үчүн, ар бир өлчөм өзүнүн түс белгисине ээ. Бул такачанын туура эмес калыңдыгын колдонуу коркунучун жокко чыгарат.

PLITONIT PROFi кыскачынын түс белгилери

Калыңдыгы 1 мм — ак түстө

Калыңдыгы 1,5 мм — кызыл түстө

Калыңдыгы 2 мм — көк түстө

Иштерди аткаруу тартиби

!! Колдонуудан мурун буюмду бөлмө температурасында кеминде 30 мүнөт кармоо керек.

Плитканын бир капталына кеминде эки такача колдонуу зарыл. Такачаларды желим каткан соң гана алып салуу керек. Такачаларды көп жолу колдонууга жол берилет.

Ташуу жана сактоо

Жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык, үстү жабык унаа каражаттарында ташуу керек. Таңгактын сакталышын камсыз кылган үстү жабык имараттарда сактоо зарыл. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнү таңгагында көрсөтүлгөн.

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru