

## PLITONIT СВП PROFi. Кыскычтар / Шынаалар / Топтомдор



- ✓ Узартылган узундугу монтажды жеңилдетет
- ✓ Жөнөкөй жана тез чечилет
- ✓ Плитканы төшөөнү жеңилдетет жана зарыл болгон кеңдиктеги тигишти калыптандырат

**PLITONIT**  **Plitonit**  
КЕСИПКӨЙ БОЛУУ ОҢОЙ **Deutsche Qualität**

## Плитка тегиздөө системасы

### Колдонуу чөйрөсү

PLITONIT СВП PROFi эки чектеш плитаны бир тегиздикте тегиздөө үчүн арналган. Калыңдыгы 3-12 мм чейинки плиткалар үчүн колдонулат. PLITONIT СВП PROFi эки бөлүктөрүн турат: PLITONIT Кыскыч PROFi жана PLITONIT Шынаа PROFi.

**PLITONIT Кыскыч PROFi** плитка аралык тигиштерди белгиленген кеңдикте калыптандыруу үчүн арналган.

Кыскычтар атайын пластиктин түрүнөн даярдалат: ал бекем тартылганда талап кылынган бышыктыкты камсыз кылат, ошол эле учурда морт болот, бул тигиштерди толтурууга чейин тигиштен оңой алынып чыгышын камсыздайт.

Иштөөгө ыңгайлуу болушу үчүн ар бир өлчөм өзүнүн түс белгисине ээ.

#### PLITONIT PROFi кыскачынын түс белгилери

|                                |
|--------------------------------|
| Калыңдыгы 0,7 мм — сары түстө  |
| Калыңдыгы 1 мм — ак түстө      |
| Калыңдыгы 1,4 мм — кызыл түстө |
| Калыңдыгы 2 мм — көк түстө     |

### PLITONIT Шынаа Profi

Шынаалар плитка тегиздөө системасынын (СВП) бөлүгү болуп саналат жана эки чектеш плитаны бир тегиздикте тегиздөө үчүн арналган. Кыскачты резина балка менен уруп алып салганда, шынаалар бузулбай сакталат, ошонун эсебинен аларды кайра-кайра колдонууга жол берилет.

### Иштерди аткаруу тартиби

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| ! | Колдонуудан мурун буюмду бөлмө температурасында кеминде 30 мүнөт кармоо керек. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|

Монтаж иштеринин сапатын жана ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жөндөөчү кыскачтарды колдонуу сунушталат. Плитканын бир кырына кеминде экиден кыскач жана шынаа колдонуу керек. Эгер ишти токтотууга туура келсе, желим катканга чейин чектеш плиткалардын астына кыскачтарды коюу сунушталат. Кыскачтарды желим толук каткан соң гана уруп түшүрүү керек. Кыскачтар бир жолу колдонууга арналган.

Шынаалар болсо көп жолу колдонууга арналган.

### Чыгымы, плитканын өлчөмүнө жараша

|      | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 330 | 300 |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1200 | 6    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1000 | 7    | 8    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 900  | 6    | 8    | 7   |     |     |     |     |     |     |     |
| 800  | 7    | 9    | 8   | 9   |     |     |     |     |     |     |
| 600  | 8    | 10   | 9   | 10  | 11  |     |     |     |     |     |
| 500  | 10   | 12   | 11  | 12  | 13  | 16  |     |     |     |     |
| 450  | 11   | 13   | 12  | 14  | 15  | 18  | 20  |     |     |     |
| 400  | 13   | 15   | 14  | 16  | 17  | 20  | 22  | 25  |     |     |
| 330  | 15   | 18   | 17  | 19  | 20  | 24  | 27  | 30  | 37  |     |
| 300  | 17   | 20   | 19  | 21  | 22  | 27  | 0   | 33  | 40  | 44  |
| 250  | 17   | 20   | 18  | 20  | 20  | 24  | 27  | 30  | 36  | 40  |
| 200  | 21   | 22   | 22  | 25  | 25  | 30  | 33  | 37  | 45  | 50  |
| 150  | 28   | 33   | 30  | 33  | 33  | 40  | 44  | 50  | 61  | 67  |
| 100  | 42   | 50   | 44  | 50  | 50  | 60  | 67  | 75  | 91  | 100 |

### Таңгактоо варианттары

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PLITONIT Кыскач Profi                        | 100 даана / 500 даана                        |
| PLITONIT Шынаа Profi                         | 100 даана / 300 даана                        |
| PLITONIT Кыскач + Шынаа топтому бир таңгакта | 100 даана (50 даана Шынаа + 50 даана Кыскач) |

### Ташуу жана сактоо

Жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык, үстү жабык унаа каражаттарында ташуу керек. Таңгактын сакталышын камсыз кылган үстү жабык имараттарда сактоо зарыл. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнү таңгагында көрсөтүлгөн.

## КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru