

PLITONIT



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

PLITONIT өзү чапталуучу репердик маяктар



Репердик маяктар тегиздөө тутумунун бир бөлүгү болуп саналат жана куйма полду керектүү бийиктикте куюуга жардам берет. Бул тутум куйма полду куюуда каалаган натыйжага оңой жана ыңгайлуу жол менен жетүүгө шарт түзөт.

PLITONIT'тин мүнөздөмөлөрү, артыкчылыктары жана колдонуудагы пайдасы

- куйма полдордун куюу бийиктигин көзөмөлдөйт;
- полдун катмарынан алып салуунун кереги жок;
- куюу катмары – 70 мм чейин;
- жумшак пластик – оңой кесилет;
- «жылуу пол» тутумдары үчүн ылайыктуу;
- сарпталышы – 1 м² жерге 1 даана;

Таңгактоо — 20 даана пластик пакет.

Иштин тартиби

Полдун нөлдүк (эң бийик) чекитин табыңыз. Маяктын астындагы коргоочу кабыкчаны алып салып, биринчи маякты нөлдүк чекитке орнотуңуз. Калган маяктарды 1 м² жерге 1 маяк туура келгилей кылып полдун аянты боюнча жайгаштырыңыз. Маяктарды орнотууда дубалдан болжол менен 15-20 см аралыкты сактаңыз. Лазердик деңгээл ченегичтин жардамы менен полдун керектүү деңгээлин белгилеп, маяктарды ошол белгиге жараша кыркып алыңыз.

Көңүл буруңуз

Алгач нөлдүк чекитке орнотулган маякты кыркыңыз. Полду куюп, коюлган маяктардын деңгээли боюнча тегиздеңиз. Маяктарды алып салуу талап кылынбайт.

Курамы

пластик

Сактоо шарттары

Түз тийген күн нурларынан корголгон кургак жерде, бөлмө температурасында сактоо керек. Сунушталган сактоо мөөнөтү чектелген эмес (сактоо шарттары сакталган учурда).

20 дааналык таңгак үчүн логистикалык маалымат

Кутучадагы пакеттердин саны	24 даана
Паллеттеги кутулардын саны	44 даана
Паллеттеги пакеттердин саны	1056 даана