

PLITONIT PROFI Хавтан тэгшлэх систем (ХТС) Хавчаар / Шаантаг / Иж бүрдлүүд



- ✓ Уртасгасан хэмжээ нь угсралтын ажлыг илүү хялбарчилна
- ✓ Салгаж авахад маш хялбар бөгөөд хурдан
- ✓ Хавтанг наах ажлыг хөнгөвчлөх ба заасан өргөнтэй заадсыг жигд гаргана



МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН

Хавтан тэгшлэх систем (ХТС)

Хэрэглээний хүрээ

PLITONIT PROFI ХТС нь зэргэлдээх хоёр хавтанг нэг хавтгайд тэгшлэх зориулалттай. 3-аас 12 мм-ийн зузаантай хавтангуудад зориулагдсан. PLITONIT PROFI ХТС нь PLITONIT PROFI Хавчаар болон PLITONIT PROFI Шаантаг гэсэн хоёр элементээс бүрдэнэ.

PLITONIT PROFI Хавчаар нь хавтан хооронд заасан өргөнтэй заадас гаргах зориулалттай.

Хавчаарууд нь чангалах үед шаардлагатай бат бөх, түүний хажуугаар цутгахын өмнө залгалтаас хялбар салахад хэврэг байдаг тусгай төрлийн хуванцраар хийнэ.

Ажиллахад хялбар байлгах үүднээс хэмжээ тус бүр нь өөр өөрийн гэсэн өнгөөр ялгагдана.

PLITONIT PROFI хавчаарын өнгөөр ялгах тэмдэглэгээ

Зузаан 0,7 мм — шар өнгөтэй
Зузаан 1 мм — цагаан өнгөтэй
Зузаан 1,4 мм — улаан өнгөтэй
Зузаан 2 мм — хөх өнгөтэй

PLITONIT Шаантаг PROFI

Шаантаг нь хавтан тэгшлэх системийн (ХТС) нэг элемент бөгөөд зэргэлдээх хоёр хавтанг нэг хавтгайд тэгшлэх зориулалттай. Резинэн алхаар хавчаарыг цохиж салгах үед шаантаг нь гэмтэж задардаггүй тул олон удаа дахин ашиглах боломжтой.

Ажил гүйцэтгэх дараалал

!	Хэрэглэхийн өмнө бүтээгдэхүүнийг тасалгааны температурт дор хаяж 30 минут байлгана.
---	---

Сүүрилүүлэлтын чанар, хурдыг сайжруулахын тулд тохируулагч хямсаа ашиглахыг зөвлөж байна. Нэг хавтангийн ирмэг дээр дор хаяж хоёр хавчаар болон шаантаг ашиглана. Хэрэв завсарлага авах шаардлагатай бол цавуу хатуурах хүртэл захын хавтангийн доор хавчаарыг байрлуулахыг зөвлөж байна. Зөвхөн цавуу хатуурсны дараа хавчаарыг холдуулах хэрэгтэй. Хавчаарууд нь нэг удаагийн хэрэглээнд зориулагдсан.

Шаантаг — олон удаа дахин ашиглах зориулалттай.

Зарцуулалт (хавтангийн хэмжээнээс хамаарч)

	1200	1000	900	800	600	500	450	400	330	300
1200	6									
1000	7	8								
900	6	8	7							
800	7	9	8	9						
600	8	10	9	10	11					
500	10	12	11	12	13	16				
450	11	13	12	14	15	18	20			
400	13	15	14	16	17	20	22	25		
330	15	18	17	19	20	24	27	30	37	
300	17	20	19	21	22	27	0	33	40	44
250	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40
200	21	22	22	25	25	30	33	37	45	50
150	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67
100	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100

Савлагааны төрлүүд

PLITONIT Хавчаар Profi	100 ширхэг / 500 ширхэг
PLITONIT Шаантаг PROFI	100 ширхэг / 300 ширхэг
PLITONIT Хавчаар + шаантагны иж бүрдэл (нэг ууттай)	100 ширхэг (50 ширхэг шаантаг + 50 ширхэг хавчаар)

Тээвэрлэлт ба хадгалалт

Ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хангасан битүүмжилсэн газар хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Үйлдвэрлэсэн огноог баглаа боодол дээр зааж өгсөн болно.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru