

PLITONIT Хүчитгэсэн бүдгийн тууз, өргөн 25 мм, урт 25 м



- ✓ эпоксид суурьтай заадас чигжигчтэй ажиллахад зориулагдсан
- ✓ шил, толь, ханын цаасыг будаг, өнгөлөгч шавардлага болон хөрсжүүлэгчээс хамгаална
- ✓ ханын тодорхой хэсгийг будах үед шугамыг маш тод, цэвэрхэн гаргана
- ✓ өрөм болон нүхлэгчээр ажиллах үед бараг бүх төрлийн гадаргуу дээр тэмдэглэгээ хийхэд ашиглана
- ✓ нүүдэл, тээвэрлэлтийн явцад тавилгын өнцөг булангуудыг эмтрэх, ан цав үүсэхээс хамгаалж наана

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН

Туузын өргөн

25 мм

Туузын урт

25 м



Зааврыг өөр хэлээр татах/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Үндсэн үзүүлэлтүүд	
Ороодсын өргөн	25 мм
Нийт зузаан	30 микрон
Голын дотор диаметр D	76 мм
Суналтын бат бэхийн хязгаар	≥15,7
Тасрах үеийн суналт	≥6%
Хуулралт	≥16,2
Анхны барьцалдалт	≤100
Хувийн жин	88±5
Металл гадаргуутай барьцалдах чадвар	1,5 Н/см-ээс багаргүй
Тасралтын бат бэх	2,5 Н/см-ээс багаргүй
Суналтын бат бэх	385 Н / 100 мм
Цавуулаг суурь	байгалийн каучук

Хадгалах нөхцөл

Үйлдвэрийн оригиналь баглаа боодолтой нь, нарны шууд тусгал болон дулааны үүсгүүрээс хол, сэрүүн, цэвэр, хуурай байранд хадгална; чийг болон химийн бодис шууд хүрэхээс сэргийлж, галаас хол байлгана. Тээвэрлэлт болон хадгалалтын горимыг мөрдсөн тохиолдолд хадгалах хугацаа үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Хадгалах хэм: +4-өөс +26 хэм. Харьцангуй чийглэг: 40–50%.

Орц, найрлага

Суурь нь хуниастай (крепп) цаас. Байгалийн каучук суурьтай цавуу

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru