

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Грунт 1 PROFI – дотор болон гадна хэрэглээний гүн нэвтрэх хөрсжүүлэгч-баяжмал



Олон төрлийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай универсал бүтээгдэхүүн. Цемент, гөлтгөнө, гөлтгөнө-цементэн суурьтай шалны хөрсжүүлэгч-баяжмал. Гөлтгөнө, цементэн, цемент шохойн, гөлтгөнө картон ханыг уусгагч зуурмаг, будгаар будах, ханын цаас наахын өмнө хөрсжүүлэгч болгон хэрэглэнэ. Хөрсжүүлэгч 1 PROFI нь дотоод болон гадна ажил хийхээс өмнө суурийг бэхжүүлэх, суурийн ус шингээлтийг багасгах, дараагийн давхаргын наалдах чадварыг нэмэгдүүлэх, усны цагаас өмнө гадагшлах урсгалыг багасгах, суурийн тоосыг арилгахад ашиглагддаг.

Савлагаа — 0,9 л, 3 л, 10 л эзлэхүүнтэй [хуванцар канистр савтай].

- Баяжмалыг 1:5 харьцаагаар шингэлнэ
- Гүн нэвтрэх
- Суурийг бэхжүүлж, тоосыг арилгана
- Суурийн ус шингээлтийг бууруулдаг
- Дараагийн давхаргын наалдах чадварыг нэмэгдүүлнэ
- Хадгалах үед хөлдөөж болно
- Гадна болон дотоод заслын хөрсжүүлэх ажилд зориулсан

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

хэрэглээний хүрээнээс хамаарч 1 м² шингэрүүлсэн хөрсжүүлэгч тутамд 120-300 мл.

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад агаарын болон хөрсжүүлэхэд бэлэн суурийн температур хамгийн багадаа +5 ° C байх ёстой. Гаднах ажлыг гүйцэтгэхдээ боловсруулсан гадаргууг хатах хүртэл хур тунадаснаас хамгаалах шаардлагатай.

Гадаргууг бэлтгэх

Хөрсжүүлэхийн өмнө гадаргууг тоос, шороо, өөх тосноос цэвэрлэнэ. Хуучин болон муу тогтсон сул хэсгүүдийг сайтар арилгах хэрэгтэй.

Хэрэглэх арга

Баяжмалыг шингэлэхдээ энгийн ундны усыг ашиглана. Шингэрүүлэх болон хэрэглэхийн өмнө хөрсжүүлэгчийг сайтар холино. Дараах харьцаагаар усаар шингэлнэ: засварлах болон наах үед 1: 4-1: 5 харьцаатай хольцыг хэрэглэж; тэгшлэгч болон будаг хэрэглэхээс өмнө 1:2-1:4 харьцаагаар хэрэглэнэ. Босоо гадаргууд өнхрүүлэг эсвэл шүршигч ашиглаг хөрсжүүлэгч түрхэнэ.

Шал цутгахдаа хэрэглэхэд бэлэн хөрсжүүлэгч суурь дээр асгаж өнхрүүлгээр тэгшилж завсар, шалбаагаас зайлсхийж, мөн шүршигч ашиглахыг зөвлөхгүй. Хэрэв хөрсжүүлэгч суурь уруу 5-10 минутын дотор шингэж, хатсан бол дахин хөрсжүүлэг хийх шаардлагатай. Хөрсжүүлэгчийн эхний давхаргыг бүрэн хатаасны дараа давтан хөрсжүүлэх болон засварын ажлыг гүйцэтгэнэ. Давхаргын хоорондох хатах хугацаа нь хөрсжүүлэгчийн шингэрүүлэлт, суурийн төрөл, температурын нөхцөлөөс хамаарна. Эхний давхаргыг түрхсэнээс хойш ойролцоогоор 30-60 цагийн дараа давтан хөрсжүүлэгчийг давтан хэрэглэнэ. Хоёрдогч хөрсжүүлэгчийг түрхэж болох гадаргуугийн дээр бэлэн байдлыг үнэлэх шалгуур нь өмнө боловсруулсан гадаргуу дээрх цаасан хуудсан дээр чийгийн үл мөр байхгүй байх явдал юм.

Анхааруулга

Ажил гүйцэтгэх явцад хөрсжүүлэгчийг үе үе хольж байх ёстой. Хэрэглэсний дараа багаж, савыг усаар зайлж угаана. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, агаарын харьцангуй чийгшил $(60\pm 10)\%$ -д үйлчилнэ. Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой. Шалыг тэгшлэгч түрхэхээс өмнө ПЛИТОНИТ Хөрсжүүлэгч СуперПол PROFI хөрсжүүлэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна.

Аюулгүй ажиллагаа

Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий хэрэглээрэй. Хөрсжүүлэгчийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийнэ үү. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлж, эмчид хандана үү. **Тээвэрлэлт**

болон хадгалах нөхцөл

Нарны шууд тусгалаас хамгаалсан, сайтар битүүмжилсэн саванд -50°C -аас $+40^{\circ}\text{C}$ -ийн температурт хадгална. -50 хэмд 5 хүртэл удаа хөлдөөхийг зөвшөөрдөг, гэсгээсний шинж чанараа хадгалдаг. Нэмэлт халаалт ашиглалгүй тасалгааны температурт бүрэн гэсэх хүртэл гэсгээнэ. Задлан нээгээгүй бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Сав баглаа боодол дээрх үйлдвэрлэсэн огноог харна үү.

Орц, найрлага

Полимерын усан дисперс, сайжруулсан нэмэлтүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь Техникийн нөхцөл 20.30.11-212-51552155-2023 шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

0,9 л хэмжээний канистрын хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013043336

Нэг багц дахь канистрын тоо – 480 ширхэг.

3 кг канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013040489

Нэг багц дахь канистрын тоо – 144 ширхэг

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013040496

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг