



- ✓ Высокое качество реза
- ✓ Длительный ресурс работы
- ✓ Для сухого и мокрого реза

Диски алмазные для керамогранита и бетона

Область применения

Диски алмазные для резки керамогранита, керамической плитки и бетона.

Предназначены для использования с УШМ.

При производстве работ допускается сухой и мокрый рез.

Размеры и основные параметры

Наименование	Диаметр	Толщина	Высота алмазного слоя
PLITONIT Диск алмазный 115x1,2x10	115 мм	1,2 мм	10мм
PLITONIT Диск алмазный 125x1,1x10	125 мм	1,1 мм	10мм
PLITONIT Диск алмазный 125x2,0x10	125 мм	2 мм	10мм

Максимальная скорость вращения дисков: 12 000 об/мин

Внимание

При производстве работ используйте средства индивидуальной защиты рук, глаз и лица.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Дата изготовления указана на упаковке.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru