

PLITONIT Манжетаи деворӣ 120 x 120 мм



2 манжетаҳо дар бандубаст

- ✓ Устуворӣ ба туршиҳо
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Чандирии баланд
- ✓ Ба фишори об > 2,5 Атм тоб меоварад



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Манжетаи чандири чандири гидроизолтсионии деворӣ барои корҳои дарунӣ ва берунӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои гидроизолтсияи чандири ҷойҳои баромадани қубурҳо аз девор дар бино ва иншоотҳои нам: гидроизолтсияи ҳавзҳо, душ (аз он ҷумла, душхонаҳо бе поддон), ҳуҷраҳои ванна, таххонаҳо, балконҳо, пешайбонҳо, биноҳои истеҳсоли (аз он ҷумла, саноати ҳурукворӣ) ва ғайра таъин гардидааст.

Тартиби иҷрои корҳо

- 1 Ба асоси атрофи қубур ва ба ҳуди қубур бо ҷўтка ё ки андоваи филизӣ қабати маҳлули гидроизолтсиякунандаро моled.*
- 2 Ба қубур манжетаро кашед ва бо андоваи ҳамвори филизӣ (пластикӣ) онро ба асос барои нест кардани ҳамаи "ҳубобҳои" ҳавоӣ пахш кунед.
- ! Манжетаро бо қабати навбатии маҳлули гидроизолтсионӣ пўшед. Ҳамзамон қабати пешинаи гидроизолтсионӣ бояд сахтшуда, вале то ҳол нам бошад.

* Минтақаи молидан бояд нисбат ба майдони манжета якчанд сантиметр калонтар бошад.

Тавсифномаи техникӣ

Ғавсӣ	~ 0,6 мм
Васеъгӣ	120 мм
Дарозӣ	120 мм
Ҳарорати корӣ	-30°C ... + 90°C
Ба фишори об тобовар:	>2,5 Атм
Кашиши кўндалангӣ то кандашавӣ:	>100%

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар воситаҳои пўшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Дар биноҳои пўшидаи таъминкунандаи маҳфузии бандубаст нигоҳ дошта шавад. Мухлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол. Санаи истеҳсолот дар бандубаст нишон дода шудааст.

Маслиҳатҳои муҳим

PLITONIT Манжета дар система бо мастикаи полимерии гидроизолтсионии PLITONIT ГироЭласт ё ки гидроизолтсияи полимер-семементи PLITONIT ГидроЭласт 2К татбиқ карда мешавад.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru