

PLITONIT Гидролента



10 м | 50 м

- ✓ Устуворӣ ба туршиҳо
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Чандирии баланд
- ✓ Ба фишори об > 1,5 Атм тоб меоварад

PLITONIT Plitonit
Deutsche Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Тасмаи чандири чандири гидроизолатсионии дукомпонента барои корҳои дарунӣ ва берунӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои гидроизолатсияи кунҷҳои дохила ва берунаи ҷойҳои пайвастиҳои "фарш - девор", чокҳои деформатсионӣ, баромадҳои қубурҳо, шикфиҳои обреза дар биноҳо ва иншоотҳои нам: гидроизолатсияи ҳавзҳо, душҳо (аз он ҷумла, душхонаҳо бе поддон), ҳуҷраҳои ванна, тахонаҳо, балконҳо, пешайбонҳо, биноҳои истеҳсоли (аз он ҷумла, саноати ҳуруқворӣ) ва ғайра таъин гардидааст.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Бо ҷўтка ё ки андоваи пўлодӣ маҳлули гидроизолатсиякунандаро ба сатҳи ҷойи пайвасти, инчунин баромадҳои коммуникатсияҳо ва обрезаҳо моледа.*
2	Тасмаи гидроизолатсиякунандаи ПЛИТОНИТ Гидролентаро ба қабати нами гидроизолатсия ҷойгир кунед.
!	Тасмаи гидроизолатсионӣ бо ҷониби бе ҷоп ҳамин тариқа ҷобаҷо карда мешавад, то ки он пайвасти/чокро пурра пўшад.
4	Тасмаи гидроизолатсиониро ба маҳлули молидашуда бо андоваи ҳамвори филизӣ / пластикӣ ё ки навадрча, барои несткунии ҳамаи "хубобчаҳо" фишуред.**
!	Пайвастиҳои тасмаҳо, унсурҳои кунҷӣ ва манжетаҳоро болои ҳамдигар ба 5-7 см бояд гузошт.
!	Қабати баъдинаи массаи гидроизолатсиониро ба болои қисми канори тасма чунон мемоланд, то ки қисми пеши он нопўшида монад, ҳамзамон қабати гидроизолатсионӣ бояд сахтшуда, вале то ҳол нам бошад.

* Минтақаи молидан бояд нисбат ба васеъгии тасмаи часпонидашаванда ё ки манжета якчанл сантиметр бештар бошад. Пеш аз ҷобаҷокунии тасмаи гидроизолатсионӣ ба сатҳ кунҷҳои беруна ва дохилӣ, манжетаҳои деворӣ ва фаршӣ ҷобаҷо карда мешаванд.

** Дар чокҳои деформатсионӣ тасмаи гидроизолатсиякунандаро дар шакли ҳалқаи "омега" ҷобаҷо кардан лозим аст.

Тавсифномаи техникӣ

Ғавсӣ	~ 0,6 мм
Васеъгӣ	120 мм
Дарозӣ	10 м / 50 м
Ҳарорати корӣ	-30°C ... + 90°C
Ба фишори об тобовар:	>1,5 Атм
Кашиши кўндалангӣ то кандашавӣ:	>100%

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар воситаҳои пўшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Дар биноҳои пўшидаи таъминкунандаи маҳфузии бандубаст нигоҳ дошта шавад. Мўҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 24 моҳ аз рўзи истеҳсол. Санаи истеҳсолот дар бандубаст нишон дода шудааст.

Маслиҳатҳои муҳим

PLITONIT ГидроЛента дар система бо мастикаи полимерии гидроизолатсионии PLITONIT ГироЭласт ё ки гидроизолатсияи полимер-семементи PLITONIT ГидроЭласт 2К татбиқ карда мешавад.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru