

PLITONIT ГидроСлой



20 кг

5 кг

- ✓ Адгезияи баланд бо асос
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Уствори баланд ба тарқиш ва мустаҳкамӣ
- ✓ Индикатори молидан – ҷигари хийш
- ✓ Қулайии кор бо ҷўтка ва навардча



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Омехтаи хушки гидроизолтсионӣ дар асоси сementӣ барои корҳои беруна ва дохилӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои ҳифзи гидроизолтсионӣ ва таъмири сохторҳои амудӣ ва уфқӣ аз бетон, оҳану бетон, хишт аз таъсири обҳои ғрунӣ, боронӣ ва муқовимат ба филтратсияи намай тавассути сохтор ҳангоми хизмат дар об таъин гардидааст. Рӯйпӯшкунӣ саҳро ҳосил мекунад ва барои гидроизолтсияи таҳонаҳо, ошёнаҳои таҳонавӣ, ҳуҷраҳои ванна, рӯйпӯши таги девор, гидроизолтсияи пойдевор ва бинаҳои дигар, ки ба сарбориҳои шаклдигаркунанда гирифта намешаванд, тавсия дода мешавад.

Маҳсулот иҷозатномаи маоқомоти ГСЭН баро алоқа бо оби нӯшокиро дорад.

Намудҳои асос	Фарш / Деворҳо
Оҳан, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойи андова дар асоси сementӣ, фаршҳои рехташаванда дар асоси сementӣ	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	—
ЦСП, ОСВ, фанера	—
Асосҳои суст ва бўршаванда	—
Соҳаҳои татбиқ	
Пешайвонҳо ва балконҳо	+
Унсурҳои бинаҳо, ки дар поён аз сатҳи замин ҷойгиранд – пойдеворҳо, таҳонаҳо ва монанди он.	+
Ҳавзҳои ҷамъшаванда ва монолитӣ, зарфҳо барои оби таъиноти хоҷагӣ бо ҷўкурии то 80 м	—
Намудҳои қабатҳои баъдина	Фарш / Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Лойи андова дар асоси сement	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сementӣ, гаҷӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Истифодабарӣ бе ороиши баъдина (бе сарбориҳои механикӣ)	+
Ранг / гулгофазҳо	—
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ	—

Омодакунии асос

Сатҳ бояд аз чанг, ифлосӣ, рағванҳо, ҷарбӯ, шири сementӣ ва заррачаҳои дигари монеъшаванда ба пайваستшавии мавод бо асос тоза карда шавад. Тарқишҳо, кафишҳо, ковокиҳо ва нобаробарии нўгтези дигарро то молида шудани гидроизолтсияи полимерӣ бо ғўрағ, лойи андова ё ки таркиби таъмири дар асоси сement, масалан, PLITONIT РемСостав пур карда шаванд. То оғози корҳои асосӣ иҷрокунии андовакунии санҷиши (~1 м²) қитъаҳои нисбатан мураккабтарӣ сатҳ дар ғавсии максималии қабат тавсия дода мешавад.

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нўшоки истифода бурдан лозим аст. Таносуб ҳангоми омехтакунии: ба 1 кг омехтаи хушк 0,2-0,24 л об (4,0-4,8 л ба 20 кг: 1,0-1,2 л ба 5 кг)

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред (барои кор бо ҷўтка – 0,24 л об ба 1 кг; барои кор бо андоваи пўлодин – 0,2 л об ба 1 кг)
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед*
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед

** суръати даврзанӣ на бештар аз 600 гардиш/дақиқа.

Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулии омода на бештар аз 45 дақиқа.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Омехтаи маҳлулии омодаро бо шпатель, келма ё ки ҷўтка вобаста аз консистенсия молед.
!	Корҳо оид ба молидани рӯйпӯшкунӣ гидроизолтсиониро муттасил, бе ҳосилкунии ҷокҳои сард бояд гузаронид.
!	Ғавсии тавсиядодашудаи як қабати молидан: 2-5 мм
!	Дар ҳолати танаффуси до 2 соат омехтаи молидашударо ба таври перпендикулярӣ ба сатҳ бӯред ва бо маводи нам пӯшида монед.
!	Барои сохтори рӯйпӯши бисёрқабатаи гидроизолтсионӣ ҳар як қабати баъдинаро баъд аз саҳтавии пешинааш молед (тақрибан баъд аз 2-4 соат)

Омехтаи молидашудаи маҳлулиро аз хушкшавии аз ҳад зиёд бояд муҳофизат кард (таҳти таъсири нурҳои бевоситаи офтоб, шомол ва ғайра). Барои ин онро бо плёнкаи полиэтиленӣ ё ки фолга пӯшидан, дар давоми 3 шабонарӯз нам кардан мумкин аст.

Тавсифномаи техникӣ

Барои омехта дар ҳолати хушк	
Калонии максималии пуркунанда	0,63 мм
Ҳароҷоти об барои омехтакунии:	
• ба 1 кг	0,2-0,24 л
• ба 5 кг	1,0 – 1,2 л
• ба ҳалтаи 20 кг	4,0-4,8 л
Ҳароҷоти омехта, ҳангоми ғавсии қабат 1 мм	1,4-1,6 кг/м²
Барои омехтаи ба татбиқкунӣ омода	
Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулӣ	на бештар аз 45 дақиқа
Ҳаракатнокии омехтаи маҳлулӣ, Пк	на камтар аз Пк4
Барои маҳлули саҳтшуда	
Мустаҳкамӣ ба фишор баъд аз 2 шабонарӯз МПа	на кам аз 2 МПа
Мустаҳкамӣ ба фишор баъд аз 28 шабонарӯз МПа	на кам аз 35 МПа
Мустаҳкамии пайвастшавии маҳлул бо бетон баъд аз 28 шабонарӯз баъд аз:	
– нигоҳдории хушк	на кам аз 1,5 МПа
– нигоҳдории тар	на кам аз 1,5 МПа
Тамғаи маҳдуд аз рӯи тобоварӣ ба сармо	F100
Тамға оид ба обногузарӣ ҳангоми фишори бевосита ва барякси об	W6
Ҳарорат ҳангоми истифодабарӣ	аз -20°C то +70°C
Алоқа бо оби нўшоки	иҷозат дода шудааст
Ҷўолнокии самаранокӣ нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Миқдори қабатҳои молиданӣ ва хароҷот

Соҳаи татбиқ	Миқдори қабатҳо	Ғавсии умумии рӯйпӯшкунӣ, мм	Хароҷот, кг/м²
Фарш дар душхона/ҳуҷраи шустушӯ	1	2	3,2
Пешайвонҳо ва балконҳо	1	2	3,2
Пойдеворҳо, таҳонаҳо ва монанди он	1-2	3-5	3,2 - 6

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯз, ҳарорати ҳаво ва асос дар ҳудуди аз $+10^{\circ}\text{C}$ то $+30^{\circ}\text{C}$ бояд бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлули дар қараёни гузаронидани корҳо – аз $+10^{\circ}\text{C}$ то $+30^{\circ}\text{C}$. Сатҳро ҳангоми гузаронидани корҳои берунӣ аз боришоти атмосферӣ ва нурҳои бевоситаи офтобӣ муҳофиза кардан лозим.

Диққат

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, намии нисбии ҳаво $60\pm 10\%$ эътибор доранд, ва дар дигар шароити ҳарорати-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷрои корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Дар қараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулиро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Корҳои баъдинаи ороишӣ баъд аз назорати набудани камбудии сатҳ ва филтратсияи об гузаронида шаванд (тақрибан баъд аз 3 шабонарӯз). Дар ҳолати муайян гардидани камбудӣ (ба қабатҳо ҷудо шудан, филтратсияи об) ин қитъаҳоро ҷӯшодан ва корҳоро такрор кардан лозим аст.

Чораҳои эҳтиёт

Мастика ба 4 дараҷаи хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) тибқи СтД 12.1.007 мансуб аст

Ҳангоми иҷрои корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред

Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед

АЗ КУДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Рег, портландсемент, иловаҳои модификатсиякунанда ва гидрофобизатсиякунанда, микронаҳо.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиёт тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шаванд. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушкӣ таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи СтД 31357 ва ШТ 23.64.10-105-51552155-2023 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намунаҳои сохтмони граждони (Аэфф < 370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст.

Маслиҳатҳои муҳим

Барои гидроизолатсияи ҳавзо, чоҳҳо, тахонаҳо, зарфҳо бо об, объектҳои дигари гирифтӣ ба таъсири фишори баланди об, истифодабарии гидроизолатсияи чандири дукомпонентии ПЛИТОНИТ Гидроэласт 2к-ро тавсия медиҳем. Барои офаридани гидроизолатсияи бечок таҳти рӯйкашкунӣ аз гидроизолатсияи полимери ПЛИТОНИТ ГидроЭласт истифода баред, он барои душхонаҳо, аз он ҷумла, бе тағмонак, ҳуҷраҳои ванна ва биноҳои дигари нам мутобик аст, барои гидроизолатсияи балкон истифода шуданаш мумкин аст.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

[www. plitonit.ru](http://www.plitonit.ru)

e-mail: info@mc-bauchemie.ru