

## PLITONIT Грунт БетонКонтакт



1,5 кг | 4,5 кг | 15 кг

- ✓ Таҳранги махсусгардонидашуда барои бетон
- ✓ Бо чўтка ва набардча бо осонӣ молида мешавад
- ✓ Барои заҳкашии об аз омехта монеъа мешавад
- ✓ Индикатори самаранок ва чароғон
- ✓ Ҳангоми нигоҳдорӣ яхкунонидан мумкин



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

**Таҳранги адгезионии барои истифода омода барои корҳои дарунӣ ва берунӣ**



Боргирии дастурамал дар забони дигар/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

### Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои коркарди пешакии асосҳо бо ҷаббиши пасти об пеш аз гузаронидани корҳои андовакунӣ ва рӯйкашкунӣ бо ёрии лойҳои андова ва ширеҷҳои насбкунӣ дар асоси ғачӣ таъин гардидааст. Барои корҳои дарунӣ ва берунӣ истифода мешавад.

| Намудҳои қабатҳои баъдина                                                                                                              | Деворҳо |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширеҷ дар асоси ғачӣ                                                                                                                   | +       |
| Лойи андова / ғурағач дар асоси ғачӣ                                                                                                   | +       |
| Андовакунӣ / ғурағач дар асоси сементӣ ё ки полимерӣ                                                                                   | —       |
| Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, ғачӣ ё ки маҷмуавӣ                                                                             | —       |
| Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ                                                                                                | —       |
| Ранг / гулкоғазҳо                                                                                                                      | —       |
| Намудҳои асос                                                                                                                          | Деворҳо |
| Бетон, оҳану бетон, ПГП, лойҳои андоваи сементӣ                                                                                        | +       |
| Блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, ғачӣ ё ки маҷмуавӣ                                                   | —       |
| ГКЛ, ГВЛ, СМЛ                                                                                                                          | —       |
| ЦСП, OSB, фанера                                                                                                                       | —       |
| Асосҳои суҷ ва бўршаванда (андоваҳои кўҳнаи бўршаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамӣ ба фишор на камтар аз 10 МПа) | —       |
| Асосҳои мутлақо наҷаббанда, хеле ҳамвор (шиша, лавҳа ва ғайра)                                                                         | —       |

### Омодакунӣ асос

Пеш аз таҳрангкунӣ сатҳро аз чанг, ифлосӣ, равшан тоза кунед. Қитъаҳои кўҳна ва номустаҳкамӣ рӯйпӯшро бодикқат нест кардан лозим аст.

### Тартиби иҷрои корҳо

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Таҳрангро пеш аз татбиқ бодикқат омехта кунед.  |
| 2 | Таҳрангро ба асос бо чўтка ё ки набардча моled. |

### Тавсифномаи техники

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ранг           | Бунафшаранг |
| Вақти хушкшавӣ | 180 дақиқа  |
| Хароҷот м², г  | 200 - 300   |

### Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳарорати ҳаво, асос ва таҳранги барои татбиқ омода дар вақти гузаронидани корҳо бояд на кам аз +5°C бошад. Ҳангоми истеҳсоли корҳои беруна сатҳи коркардшударо аз боришоти атмосферӣ то лаҳзаи хушк шудан муҳофиза кардан лозим аст.

### Диққат

Дар ҳама гузаронидани корҳо таҳрангро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Асбобҳо ва зарфҳои дарҳол баъд аз татбиқ бо об шўед. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд. Ҳангоми иҷрои корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Барои таҳрангкунӣ асосҳои суҷ ва мелшаванда (андоваи кўҳнаи мелшаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамӣ ба фишор камтар аз 10 МПа) истифодабарии PLITONIT Грунт Мустаҳкамкунанда PROFI тавсия дода мешавад.

### Чораҳои эҳтиёт

Ҳангоми иҷрои корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред.  
Расидани омехта ба пўст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шўед ва ба дуктур муроҷиат кунед.  
**АЗ КЎДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!**

### Таркиб

Дисперсияи оби полимер, пуркунандаи минералӣ, иловаҳои модификатсиякунанда.

### Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар тараи зич пўшидашуда дар ҳарорати аз -50°C то +40°C, нигоҳ дошта шавад, аз нурҳои бевоситаи офтоб муҳофиза кунед. То 5 давраҳои яхкунонӣ ҳангоми -50°C иқозат дода мешавад, баъд аз яхкунонӣ хусусиятҳои ҳудро нигоҳ медорад. Баъди аз ях фаровардан дар ҳарорати хона то пурра об шуданаш, бе гармкунии маҷбурӣ нигоҳ доштан лозим.

Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол. Барои санаи истеҳсолот ба бандубаст нигаред.

### Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мӯтобиқати маҳсулотро ба талаботи ШТ 2241-001-51552155-2013 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобгарӣ надорад.