

PLITONIT Грунт СуперКонтакт



4,5 кг

- ✓ Таҳранги махсусгардонидашуда барои асосҳои наҷаббанда
- ✓ Бо об шуста намешавад
- ✓ Адгезияи асосро бо қабатҳои баъдина беҳтар мекунад
- ✓ Бо ҷутка ва набардча бо осонӣ молида мешавад
- ✓ Ҳангоми нигоҳдорӣ яхкунонидан мумкин



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Таҳранги адгезионӣ, барои истифода омода барои асосҳои мураккаб ва силлиқи наҷаббанда



Боргирии дастурмал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои коркарди пешакии асосҳои ҳамвор бо ҷаббиши хеле пасти об пеш аз гузаронидани корҳои андова, рӯйкашкунӣ ва корҳои оид ба насби фаршҳо таъин карда шудааст.

Барои корҳои дарунӣ ва берунӣ истифода мешавад.

Дорои устувории баланд ба таъсири об, ишқорҳо, намакҳо, УБ, занг ва таъсирҳои дигар дорад.

Намудҳои қабатҳои баъдина	Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Андовакунӣ / ғўрағач дар асоси ғачӣ, сементӣ ва полимерӣ	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, ғачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ	—
Ранг / гулкоғазҳо	—
Намудҳои асос	Деворҳо
Бетон, оҳану бетон	+
Асосҳои мутлақо наҷаббанда, хеле ҳамвор (шиша, лавҳа, кошин, санги ороишӣ ва табиӣ ва ғайра)	+
Блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойҳои андоваи сементӣ ва ғачӣ, ПГП, фршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, ғачӣ ё ки маҷмуавӣ	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	—
ЦСП, OSB, фанера	—
Асосҳои сӯст ва бўршаванда (андоваҳои кӯҳнаи бўршаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамӣ ба фишор на камтар аз 10 МПа)	—

Омодакунӣ асос

Пеш аз таҳрангкунӣ сатҳро аз чанг, ифлосӣ, рағван тоза кунед. Қитъаҳои кӯҳна ва номустаҳками рӯйпӯшро бодикқат нест кардан лозим аст.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Таҳрангро пеш аз татбиқ бодикқат омехта кунед.
2	Таҳрангро ба асос бо ҷутка ё ки набардча молед.

Тавсифномаи техникӣ

Ранг	Ҳаворанг
Вақти хушкшавӣ	180 дақиқа
Хароҷот м ₂ , г	200 - 300

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳарорати ҳаво, асос ва таҳранги барои татбиқ омода дар вақти гузаронидани корҳо бояд на кам аз +5°C бошад. Ҳангоми истеҳсоли корҳои беруна сатҳи коркардшударо аз боришоти атмосферӣ то лаҳзаи хушк шудан муҳофиза кардан лозим аст.

Диққат

Дар қараёни гузаронидани корҳо таҳрангро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Асбобҳо ва зарфҳои дарҳол баъд аз татбиқ бо об шӯед. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастурмалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Барои таҳрангкунӣ асосҳои сӯст ва мелшаванда (андоваи кӯҳнаи мелшаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамӣ ба фишор камтар аз 10 МПа) истифодабарии PLITONIT Грунт Мустаҳкамкунанда PROFI тавсия дода мешавад.

Чораҳои эҳтиёт

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед
АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Дисперсияи оби полимер, пуркунандаи минералӣ, иловаҳои модификатсиякунанда.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар тараи зич пӯшидашуда дар ҳарорати аз -50°C то +40°C, нигоҳ дошта шавад, аз нурҳои бевоситаи офтоб муҳофиза кунед. То 5 давраҳои яхкунонӣ ҳангоми -50°C иҷозат дода мешавад, баъд аз яхкунонӣ хусусиятҳои худро нигоҳ медорад. Баъди аз ях фаровардан дар ҳарорати хона то пурра об шуданаш, бе гармкунӣ маҷбурӣ нигоҳ доштан лозим.

Мӯҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол. Барои санаи истеҳсолот ба бандубаст нигаред.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати маҳсулотро ба талаботи ШТ 2241-001-51552155-2013 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурмалӣ мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурмалӣ мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад.