

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Бэхжүүлэгч хөрсжүүлэгч PROFI – гадна болон дотор ажил гүйцэтгэх үед гадаргууг бэхжүүлэх зориулалттай гүн нэвтрэлтийн хөрсжүүлэгч баяжмал



Сул, нурсан, хуучин шохойдсон гадаргыг бэхжүүлэх, мөн түүнчлэн хуучин будгийг угаасан буюу механик аргаар арилгасан гадаргууг (бетон, шилэн цементэн хавтан, гөлтгөнө, гөлтгөнө хавтан гэх мэт) өнгөлгөөний зуурмагийн хольцоор тэгшлэх, хавтанцар наах, ханын цаас наах, дотор болон гадна ажлын үед будгаар будахын өмнө хэрэглэх хана шалны хөрсжүүлэгч.

Суурийн гадаргуугийн давхаргыг бэхжүүлж, элэгдэлд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлж, гадаргуугаас тоосыг арилгаж, суурийн нэвчих чадварыг бууруулдаг.

Савлагаа — 0,9 л, 3 л, 10 л эзлэхүүнтэй хуванцар каниструуд.

- Баяжмалыг 1:2 харьцаагаар шингэлнэ
- Сул, үйрч буй суурийг бэхжүүлнэ
- Тоосыг арилгаж, дараагийн давхаргын наалдцыг нэмэгдүүлнэ
- Гадна болон дотоод заслын хөрсжүүлэх ажилд зориулсан
- Хана болон шалны хөрсжүүлэгч
- Хадгалах үед хөлдөөж болно

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Хэрэглээний хүрээнээс хамаарч 1 м² шингэрүүлсэн хөрсжүүлэгч тутамд 80-120 мл.

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад агаарын болон хөрсжүүлэхэд бэлэн суурийн температур хамгийн багадаа +5 ° C байх ёстой. Гаднах ажлыг гүйцэтгэхдээ боловсруулсан гадаргууг хатах хүртэл хур тунадаснаас хамгаалах шаардлагатай.

Гадаргууг бэлтгэх

Хөрсжүүлэхийн өмнө гадаргууг тоос, шороо, өөх тосноос цэвэрлэнэ. Хуучин болон муу тогтсон сул хэсгүүдийг сайтар арилгах хэрэгтэй.

Хэрэглэх арга

Баяжмалыг шингэлэхдээ энгийн ундны усыг ашиглана. Шингэрүүлэх болон хэрэглэхийн өмнө хөрсжүүлэгчийг сайтар холино. 1: 2-оос ихгүй харьцаатай усаар шингэлнэ. Босоо гадаргууд өнхрүүлэг эсвэл шүршигч ашиглаг хөрсжүүлэгч түрхэнэ. Хэрэв хөрсжүүлэгч суурь уруу 5-10 минутын дотор шингэж, хатсан бол дахин хөрсжүүлэг хийх шаардлагатай. Хөрсжүүлэгчийн эхний давхаргыг бүрэн хатаасны дараа давтан хөрсжүүлэх болон засварын ажлыг гүйцэтгэнэ. Давхаргын хоорондох хатах хугацаа нь хөрсжүүлэгчийн шингэрүүлэлт, суурийн төрөл, температурын нөхцөлөөс хамаарна. Эхний давхаргыг түрхсэнээс хойш ойролцоогоор 30-60 цагийн дараа давтан хөрсжүүлэгчийг давтан хэрэглэнэ.

Хоёрдогч хөрсжүүлэгчийг түрхэж болох гадаргуугийн дээр бэлэн байдлыг үнэлэх шалгуур нь өмнө боловсруулсан гадаргуу дээрх цаасан хуудсан дээр чийгийн үл мөр байхгүй байх явдал юм.

Анхааруулга

Ажил гүйцэтгэх явцад хөрсжүүлэгчийг үе үе хольж байх ёстой. Хэрэглэсний дараа багаж, савыг усаар зайлж угаана. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, агаарын харьцангуй чийгшил $(60\pm 10)\%$ -д үйлчилнэ. Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой. Шалыг тэгшлэгч түрхэхээс өмнө PLITONIT Хөрсжүүлэгч СуперПол PROFI хөрсжүүлэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна.

Аюулгүй ажиллагаа

Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий хэрэглээрэй. Хөрсжүүлэгчийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийнэ үү. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлж, эмчид хандана үү.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Нарны шууд тусгалаас хамгаалсан, сайтар битүүмжилсэн саванд -50°C -аас $+40^{\circ}\text{C}$ -ийн температурт хадгална. -50 хэмд 5 хүртэл удаа хөлдөөхийг зөвшөөрдөг, гэсгээсний шинж чанараа хадгалдаг. Нэмэлт халаалт ашиглалгүй тасалгааны температурт бүрэн гэсэх хүртэл гэсгээнэ. Задлан нээгээгүй бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Сав баглаа боодол дээрх үйлдвэрлэсэн огноог харна үү.

Орц, найрлага

Полимерын усан дисперс, сайжруулсан нэмэлтүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд бүтээгдэхүүн нь нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

0,9 л хэмжээний канистрын хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013047761

Бүлгийн бар-код 14607013047768

Хайрцагт агуулагдах лонхны тоо – 12 ширхэг

Нэг багц дахь лонхны тоо – 480 ширхэг

3 кг канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013047754

Бүлгийн бар-код 14607013047751

Хайрцагт агуулагдах канистрын тоо – 6 ширхэг

Нэг багц дахь канистрын тоо – 144 ширхэг

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013047747

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг