

PLITONIT დისტანციური ნალები



- ✓ კლასიკური ჯვრების ოპტიმალური
- ✓ ადვილად შორდება ნაკერიდან
- ✓ ფერის ინდიკატორი გამორიცხავს შეცდომის რისკს ნალის არჩევისას

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

**დისტანციური ნალები ფილებს შორის
ნაკერის ფორმირებისთვის**

გამოყენების სფერო

დისტანციური ნალები არის ფილების გასწორების სისტემის ულემენტი და განკუთვნილია ფილებს შორის განსაზღვრული სიგანის ნაკერების ფორმირებისთვის, ასევე სოლის ფუძემდრის სახით ფილების ფიცხი საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. გამოიყენება 3-დან 12 მმ-მდე სისქის ფილებისთვის. არის ნალის სისქის 3 სახეობა: 1 მმ, 1,5 მმ და 2 მმ, რის წყალობითაც ოსტატს აქვს შესაძლებლობა, აირჩიოს ყველაზე შესაფერისი ნაკერის სიგანე, რომელიც იქნება გამოყენებული ნალების სისქის ტოლი. მუშაობის მოხერხებულობისთვის თითოეულ ზომას აქვს საკუთარი ფერი: თეთრი იდენტიფიკაცია. ამის წყალობით გამოირიცხება არასწორი სისქის ნალის გამოყენების რისკი.

ფერითი იდენტიფიკაცია PLITONIT მომჭერი PROFI

სისქე 1 მმ - ფერი თეთრი
სისქე 1,5 მმ - ფერი წითელი
სისქე 2 მმ - ფერი ლურჯი

სამუშაოების ჩატარების წესი

!! გამოყენებამდე ნაკეთობა უნდა დაყოვნდეს ოთახის ტემპერატურაზე არანაკლებ 30 წუთის განმავლობაში.

ფილის ერთ წახნაგზე საჭიროა არანაკლებ ორი ნალის გამოყენება. ნალი უნდა მოიხსნან მხოლოდ წებოს გამაგრების შემდეგ. დასაშვებია ნალის მრავალჯერადი გამოყენება.

ტრანსპორტირება და შენახვა

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეფუთვის დაცულობას. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru