

PLITONIT Манжета напольная 425 x 425 мм



- ✓ Стойкость к кислотам
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Высокая эластичность
- ✓ Выдерживает давление воды > 2,5 Атм

**Эластичная напольная
гидроизоляционная манжета для
внутренних и наружных работ**



Скачать инструкцию на другом языке/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Продукт предназначен для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров, мест выхода труб во влажных помещениях: гидроизоляция бассейнов, душа (в том числе душевые без поддона), ванных комнат, подвалов, балконов, террас, производственных помещений (в том числе пищевой промышленности) и т.д.

Порядок производства работ

1	Перед монтажом манжете, вырежьте, с помощью ножниц, отверстие в манжете необходимого размера (отверстие должно быть равно диаметру трубы, выход которой необходимо гидроизолировать).
2	Нанести на основание вокруг трубы и на саму трубы кистью или шпателем слой гидроизолирующего раствора.*
3	Натяните на трубу манжету и гладким металлическим (пластиковым) шпателем прижмите ее к основанию, чтобы удалить все воздушные «пузыри»
!	Покройте манжету следующим слоем гидроизоляционного раствора. При этом предыдущий гидроизоляционный слой должен быть затвердевшим, но еще влажным.

* Зона нанесения должна быть на несколько сантиметров больше, чем площадь манжеты.

Технические характеристики

Толщина	~ 0,6 мм
Ширина	425 мм
Длина	425 мм
Рабочая температура	-30°C ...+ 90°C
Выдерживает давление воды:	>2,5 Атм
Поперечное натяжение до разрыва:	>100%

Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Важные советы

PLITONIT Манжета напольная применяется в системе с полимерной гидроизоляционной мастикой PLITONIT ГироЭласт или полимер-цементной эластичной гидроизоляцией PLITONIT ГидроЭласт 2К.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru