

## PLITONIT Гидролента SuperElast



10 м

- ✓ Стойкость к кислотам
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Высокая эластичность
- ✓ Выдерживает давление воды > 2,5 Атм

### Эластичная гидроизоляционная лента для внутренних и наружных работ



Скачать инструкцию на другом языке/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

#### Область применения

Продукт предназначен для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений "пол - стена", деформационных швов, выводных труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: гидроизоляция бассейнов, душа (в том числе душевые без поддона), ванных комнат, подвалов, балконов, террас, производственных помещений (в том числе пищевой промышленности) и т.д.

#### Порядок производства работ

|   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Нанести кистью или шпателем слой гидроизолирующего раствора на прилегающие поверхности стыка, а также места вводов коммуникаций и сливов.*                                                                         |
| 2 | Уложите гидроизолирующую ленту ПЛИТОНИТ Гидролента SuperElast во влажный слой гидроизоляции.                                                                                                                       |
| ! | Гидроизоляционная лента укладывается стороной без печати вниз таким образом, чтобы она полностью закрывала стык/шов.                                                                                               |
| 4 | Вдавите гидроизоляционную ленту в нанесённый раствор гладким металлическим / пластиковым шпателем или валиком, чтобы удалить все "пузыри".**                                                                       |
| ! | Стыки лент, угловых элементов и манжет следует укладывать внахлест на 5-7 см.                                                                                                                                      |
| ! | Следующий слой гидроизоляционной массы наносят поверх краевой части ленты так, чтобы его средняя часть оставалась непокрытой, при этом предыдущий гидроизоляционный слой должен быть затвердевшим, но еще влажным. |

\* Зона нанесения должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина наклеиваемой ленты или манжета. Перед укладкой гидроизоляционной ленты на поверхность укладываются внешние и внутренние углы, настенные и напольные манжеты.

\*\* В деформационных швах гидроизолирующую ленту необходимо укладывать в форме петли "омега".

#### Технические характеристики

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Толщина                          | ~ 0,7 мм        |
| Ширина                           | 120 мм          |
| Длина                            | 10 м            |
| Рабочая температура              | -30°C ...+ 90°C |
| Выдерживает давление воды:       | >2,5 Атм        |
| Поперечное натяжение до разрыва: | >200%           |

#### Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

#### Важные советы

PLITONIT Гидролента SuperElast применяется в системе с полимерной гидроизоляционной мастикой PLITONIT ГироЭласт или полимер-цементной эластичной гидроизоляцией PLITONIT ГидроЭласт 2К.

### СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru