

PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ



PLITONIT ԳիդրոԼենտա՝ ջրամեկուսիչ ժապավեն



Արտադրանքը նախատեսված է ներքին և արտաքին անկյունների, « հատակ-պատ » միջերեսների, դեֆորմացիոն կարերի, ելքային խողովակների, ջրահեռացման անցքերի ջրամեկուսացման համար՝ խոնավ սենյակներում և կառույցներում. լողավազանների, լոգարանների (ներառյալ ցնցուղ առանց սկուտեղի), լոգարանների, նկուղների, պատշգամբների, տեռասների, արտադրական տարածքների (ներառյալ սննդի արդյունաբերությունը) ջրամեկուսացում և այլն:

Փաթեթավորում՝ 10 կգ

- Ցրտահարության դիմադրություն՝ արտաքին և ներքին աշխատանքի համար
- Դիմադրություն թթուներին
- Բարձր առածակալություն
- Դիմանում է ջրի ճնշմանը $> 1,5$ ատմ

Օգտագործում

Ջրամեկուսիչ շաղախի շերտը խոզանակով կամ մածկիչով քսել հարակից ծայրակցատեղերի մակերեսներին, ինչպես նաև այն վայրերին, որտեղ մտնում են կոմունալ գծերը և ջրահեռացումը: Կիրառման տարածքը պետք է լինի մի քանի սանտիմետր ավելի մեծ, քան կիրառվող ժապավենի կամ մանժետի լայնությունը: Ջրամեկուսիչ ժապավենը դնելուց առաջ մակերեսին դրվում են արտաքին և ներքին անկյունները, պատի և հատակի ճարմանդները:

Կտրեք անկյունը ծայրակցատեղի/անկյունի երկայնքով, ջրամեկուսիչի խոնավ շերտի մեջ փռեք ՊԼԻՏՈՆԻՏ ԳիդրոԼենտա ջրամեկուսիչ ժապավենը: Ջրամեկուսիչ ժապավենը դրվում է տրիկոտաժի հիմքը դեպի ներքև այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի ծայրակցատեղը/կարը: Սեղմեք ջրամեկուսիչ ժապավենը, անկյունները, մանժետները կիրառական լուծույթի մեջ հարթ մետաղական/պլաստմասսե մածկիչով կամ գլանափաթեթով, որպեսզի հեռացնեք բոլոր «փուչիկները»: Դեֆորմացիոն կարերի մեջ ջրամեկուսիչ ժապավենը պետք է դրվի «օմեգա» օղակի տեսքով: Ժապավենի, անկյունային տարրերի և մանժետների միացումները պետք է համընկնեն 5-7 սմ-ով. Ջրամեկուսիչ զանգվածի հաջորդ շերտը քսվում է ժապավենի ծակոտած եզրային մասի վրա՝ մի փոքր համընկնումով էլաստոմերի վրա, որպեսզի դրա միջին մասը մնա բաց՝ նախորդ ջրամեկուսիչ շերտը պետք է կարծրանա, բայց դեռ թաց լինի: Անհրաժեշտության դեպքում ամբողջ մակերեսը ջրամեկուսացրեք այս տեսակի ջրամեկուսիչ նյութի առաջարկություններին և տեխնիկական նկարագրություններին համապատասխան:

Փոխադրման և պահպանման պայմանները

Տեղափոխել ծածկված տրանսպորտային միջոցներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Պահպանեք փակ տարածքներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից:

Կարևոր խորհուրդներ

PLITONIT ԳիդրոԼենտան օգտագործվում է պոլիմերային ջրամեկուսացուման համակարգում PLITONIT ԳիդրոԷլաստի հետ: Զրամեկուսիչ մաստիկ PLITONIT ԳիդրոԷլաստը հարմար է ցնցուղների, ներառյալ առանց սկուտեղների, լոգարանների և այլ խոնավ սենյակների համար, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել պատշգամբների ջրամեկուսացման համար՝ հետագա սալիկապատման համար:

Լողավազանների, հորերի, նկուղների, ջրի տանկերի և ջրի բարձր ճնշման տակ գտնվող այլ առարկաների ջրամեկուսացման համար օգտագործեք առաձգական երկբաղադրիչ ջրամեկուսացում ՊԼԻՏՈՆԻՏ ԳիդրոԷլաստ 2K:

Բնութագրերը

Լայնությունը, մմ՝ 120

Մեկուսիչ ծածկույթի լայնությունը, մմ.

70 Հաստություն, մմ՝ ~ 0,6

Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C ...+ 90°C

Դիմանում է ճնշմանը, ատմ.՝ >1,5

Կողմնակի լարվածությունը մինչև պատռվածքը՝ >100%

Լոգիստիկ տեղեկատվություն

Անհատական շտրիխ կոդը 4607013043688

Փաթեթավորումների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 48 հատ