

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Colorit Easy Fill –хавтан хоорондын залгаасны гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй эпоксидийн зуурмаг/ реактив цавууны найрлага R2 T



Барилга байгууламж, түүний дотор агуулах, үйлдвэрлэлийн цех, орон сууц, нийтийн барилга, усан бассейн болон бусад спортын байгууламж, боловсролын байгууллагууд (эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, сувиллын газар гэх мэт) барих, засварлах, сэргээн босгох үед гадаад болон дотоод ажилд ашигладаг гурван бүрэлдэхүүнт эпоксидийн зуурмаг/ реактив цавууны найрлагыг хэрэглэнэ.

Энэ нь байгалийн чулуу, керамик (0.05% ба түүнээс бага ус шингээх чадвартай), шил, металл, түүнчлэн эдгээр төрлийн хавтангаар хийсэн эрдэс бодисын үндсэн дээр хийсэн өнгөлгөөний хавтангийн 1-ээс 10 мм-ийн өргөнтэй залгаасыг холбоход зориулагдсан.

Савлагаа - 2 кг, 1 кг тус тус хэмжээтэй хуванцар хувин

- 2 нэгд байх: зуурмаг ба цавуу
- Түрхэх, цутгахад хялбар, эпоксид зориулсан ажлын хурд нь 1 м² өнгөлгөө тутамд нэг минутаас бага хугацаа зарцуулна
- Гөлгөр залгаас - төгс үр дүн, бохирдолд тэсвэртэй
- Шалны халаалтын системд зориулагдсан
- Зуурмаг нь усан санд тохиромжтой
- Зуурмаг нь гадаа ажилд тохиромжтой

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

хавтангийн үеийн өргөн, хэмжээ, залгаасны өргөнөөс хамаарч 0,2-1,8 кг/м² байна.

Ажлын нөхцөл

Ажлын явц болон гүйцэтгэлээс хойших 3 хоногт агаарын температур, суурийн болон хавтангийн температур +10 °C-аас +25 °C хооронд байх нь зохимжтой.

Суурь, ажлын нөхцөлд тавигдах шаардлага

Зуурмаг болгон ашиглах. Залгаасны доорх суурийг шороо, тоосноос цэвэрлэж, салбарсан хэсгүүдийг арилгана. Гадна заслын ажлын хувьд залгаасны гадаргууг ажлын явцад болон дараагийн 24 цагийн турш хур тунадаснаас хамгаалсан байх ёстой. 14 цагийн дараа дээгүүр нь алхах боломжтой. Залгаасны цутгасан гүн нь хавтангийн зузааны хагасаас багагүй байх ёстой. Залгаасны цутгалтыг цавуун зуурмагийн хольцын үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд хийх ёстой. Хавтангийн хоорондох зайг зуурмагаар дүүргэж эхлэхээс өмнө хавтангийн цавуу бүрэн хатуурч, хавтангийн хоорондох үеийг хатаасан наалдамхай үлдэгдлээс бүрэн цэвэрлэх шаардлагатай.

Цавуу болгон ашиглах. Өнгөлгөөний суурь нь гөлгөр, бат бөх, тоос, шороо, тос гэх мэт зүйлгүй байх ёстой. Цемент-элсний суурь нь суурилуулснаас хойш дор хаяж 28 хоног өнгөрсөн байх ёстой.

Найрлага бэлтгэх

Хольцын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шаардлагатай хувь хэмжээгээр савлаж, бүрэн холих үед савлагааны төрлөөс хамааран 1 эсвэл 2 кг жинтэй холимог зуурмагийн массыг олж авна. Хэрэв бага масстай зуурмаг бэлтгэх шаардлагатай бол дараах харьцааг баримтлах хэрэгтэй: 100 грамм хуурай бүрэлдэхүүн хэсэг С-д 20 грамм А бүрэлдэхүүн хэсэг, 10 грамм В бүрэлдэхүүн хэсгийг хэмжин авах шаардлагатай. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг холих дарааллын дагуу байх шаардлагагүй. Тунгийн хувьд бид шаардлагатай нарийвчлалыг хангах жинг ашиглахыг зөвлөж байна. Бага зэргийн хэмжээтэй зуурмагийг (ойролцоогоор 1 кг уусмал) холихдоо хусуур ашиглан гараар хийж болно. Бага зэргийн хэмжээтэй зуурмагийг холихдоо бага хурдтай (400 эргэлт / мин-ээс ихгүй) цахилгаан хэрэгсэл ашиглахыг зөвлөж байна. Анхааруулга! Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг илүү өндөр хурдтайгаар холих нь зуурмагийг халааж, бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацааг багасгахад хүргэдэг. Зөв найруулсан зуурмагийн савны ашиглалтын хугацаа нь орчны температур 20°C хэмээс 25°C хэм хүртэл байхад 90 минутаас багагүй байна.

Ажлын дараалал

Хэрэв бүтээгдэхүүнийг хөлдөөсөн бол +10 хэмээс + 25 хэм хүртэл тасалгааны температурт 24 цагийн турш хэрэглэхийг хориглоно. Хурдан гэсгээх зорилгоор халаахыг зөвшөөрөхгүй.

Залгаасыг цутгахын тулд хавтангийн гадаргыг сайтар чийгтэй хөөсөнцрөөр арчина. Бэлтгэсэн зуурмаг хольцыг резинэн хусуур эсвэл үрэгч ашиглан хавтан дээр түрхэж, залгаастай харьцангуйгаар диагональ хөдөлгөөнөөр тарааж, хавтан хоорондын залгаасыг бүрэн дүүргэх хүртэл нягтлан дарна.

Хавтангийн залгаасыг цэвэрлэх: зуурмагийг түрхсэний дараа нэн даруй гадаргууг нойтон хөөсөнцрөөр зайлан угааж, дараа нь хавтангийн гадаргуугаас зуурмагийг бүрэн арилгах хүртэл сайтар базсан алчуураар шахаж арчина. Арчих усыг цэвэр байлгахын тулд байнга сольж байх ёстой. Цэвэрлэхийн тулд бүлээн үс хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Хавтан дээрх эпоксидийн зуурмагийг арилгах: Хэрэв хавтан дээр зуурмагийн үлдэгдэл байвал шаваасны дараа өдөр нь PLITONIT эпоксид арилгагч ашиглан арилгаж болно. Хожуу үе шатанд үлдэгдлийг арилгах нь илүү хэцүү байх болно.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Механик гэмтлээс хамгаалах чадвартай хаалттай, тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Гадна бодис, хур тунадас орохоос хамгаалсан нөхцөлд агуулахад үйлдвэрлэгчийн хаалттай савлагаатай нь хадгална. +5 °C хэмээс + 25 °C хэм хүртэл температурт тээвэрлэж, хадгална. Бүтээгдэхүүнийг 0°C хэмээс доошгүй агаарын температурт тээвэрлэх боломжтой. -35°C хэмийн температурт 10-аас илүүгүй давтан хөлдөөхийг зөвшөөрнө. Үйлдвэрлэгчийн саванд хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 18 сар байна.

Анхааруулга

Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг дагаж мөрдөх ёстой. Өнгө нь багц, багцаас хамаарч өөр өөр байж болох учир цутгамлыг худалдан авахдаа багцын дугаарт анхааралтай хандаарай.

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ АЮУЛТАЙ

ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу (А) болон (В) бүрэлдэхүүнүүд хүчтэй хорт бодис аюулын 3-р ангилалд (дунд зэргийн аюултай бодис), (С) бүрэлдэхүүн аюулын 4-р ангилалд (бага аюултай бодис) хамаарна.

- Арьс, нүдтэй хүрэлцэх үед цочрол үүсгэдэг.
- Арьсанд хүрэхэд харших урвал үүсгэж болно.
- Усны организмд хортой
- Тоос /уур / аэрозолоор нь амьсгалахаас зайлсхий.
- Ажиллаж байхдаа бээлий, түсгай хувцас, нүдний хамгаалалт хэрэглээрэй.
- Ажлын дараа гараа нүүрээ сайтар угаана.
- Байгаль орчинд тархахаас зайлсхийнэ.
- Зөвхөн гадаа эсвэл агааржуулалт сайтай газарт хэрэглээрэй.
- ХЭРВЭЭ АРЬСАНД ХҮРСЭН бол их хэмжээний усаар зайлж, цочрол арилахгүй байвал эмчид хандаарай.
- НҮДЭНД ХҮРСЭН ТОХИОЛДОЛД: Хэдэн минутын турш усаар болгоомжтой угаана. Хэрэв та контакт линз хэрэглэдэг бол үүнийг хийхэд хялбар бол авч, нүдээ үргэлжлүүлэн усаар сайтар зайлна. Хэрэв нүдийг цочрол арилахгүй бол эмчид хандана уу.
- Бохирдсон бүх хувцсыг тайлж, дахин хэрэглэхийн өмнө угаана.

Орц, найрлага

Цагаан саванд хийсэн тунгалаг шингэн - А бүрэлдэхүүн хэсэг: эпоксидийн давирхай, шингэрүүлэгч.

Улаан саванд байгаа бор шингэн нь В бүрэлдэхүүн хэсэг: хатууруулагч.

Хувин дахь хуурай хольц - С бүрэлдэхүүн хэсэг: органик бус дүүргэгч.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 8.579-2002 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн.(Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009,ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН2.6.1.2523–09 нийцсэн).

1 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код:

цагаан	4607013047396
шаргал	4607013047402
саарал	4607013047464
элсэн-саарал	4607013047471
мөнгөн-саарал	4607013047488
антрацит	4607013047495
титан	4607013047501
какао	4607013047518

Бүлгийн бар-код:

цагаан	14607013047393
шаргал	14607013047409
саарал	14607013047461
элсэн-саарал	14607013047478

мөнгөн-саарал	14607013047485
антрацит	14607013047492
титан	14607013047508
какао	14607013047515

Хайрцагт агуулагдах хувингийн тоо 4 ширхэг.

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 144 ширхэг

2 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код:

цагаан	4607013046665
шаргал	4607013046672
саарал	4607013046689
элсэн-саарал	4607013046696
мөнгөн-саарал	4607013046702
антрацит	4607013046719
титан	4607013046726
какао	4607013046733
ванилийн	4607013047839
боржин чулуун	4607013047952
бал чулуун	4607013047891
хүрэн	4607013047976
кофейн	4607013047914
цайвар-шар	4607013048058
бүйлсэн	4607013048102
зааны ясан	4607013047990
элсэн	4607013047921
цайвар-цэнхэр	4607013048010
саарал-цэнхэр	4607013047938
хөх	4607013047969
карамелийн	4607013048195
хар-саарал	4607013047860
ультрамарин	4607013048003
хар	4607013047884
усан цэнхэр	4607013048027
ногоон	4607013048126
маргад	4607013048140
хөх-хар	4607013047983
олсон	4607013047822
гаан ногоон	4607013048041
цайвар-хүрэн	4607013047877
ногооны	4607013048133
жигнэмэг	4607013048232
шавар	4607013048225
алтан-элс	4607013048089
тоостой ягаан	4607013047907
шоколадан	4607013048065

шүрэн 4607013048072

хагас тунгалаг 4607013048560

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 96 ширхэг