

PLITONIT Маяки реперные самоклеящиеся



Реперные маяки являются элементом системы выравнивания и обеспечивает контроль высоты заливки наливных полов. Данная система, позволит с легкостью и комфортом, достичь желаемого результата при заливке наливных полов.

Характеристики, преимущества и выгоды применения PLITONIT

- обеспечивает контроль высоты заливки наливных полов;
- не нужно удалять из стяжки;
- слой заливки – до 70мм;
- мягкий пластик – легко режется;
- подходят для систем «тёплый пол»
- расход – 1шт/1м²

Фасовка — пластиковый пакет 20шт

Порядок работы

Найдите нулевую (самую высокую) точку пола. Удалите с основания маяка защитный лайнер и установите первый маяк на нулевую точку. Расставьте остальные маяки по площади пола, из расчета 1 маяк на 1 квадратный метр. При установке маяков соблюдайте отступ от стен примерно 15-20 см. С помощью лазерного уровня отметьте необходимый уровень пола и осуществите обрезку маяков по выставленному уровню

Внимание

Первым подрезается маяк, установленный на нулевой точке. Осуществите заливку пола и разровняйте его по выставленным маякам. Удалять маяки – не требуется

Состав

пластик

Условия хранения

Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре.
Рекомендуемый срок хранения- не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Логистическая информация для фасовки 20 шт.

Количество пакетов в коробке	24 шт.
Количество коробок на паллете	44 шт.
Количество пакетов в паллете	1056 шт