

PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LIH OSON



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT HidroLenta - gidroizolyatsiya lentasi



Mahsulot ichki va tashqi burchaklarni, "pol-devor" tutashgan joylarni, deformatsion choklarni, chiqarish quvurlarini, nam xonalar va inshootlardagi to'kish teshiklarini gidroizolyatsiya qilish uchun mo'ljallangan: basseynlarni gidroizolyatsiya qilish, dush (shu jumladan, poddonsiz dush), vanna xonalari, yerto'lalar, balkonlar, terrasalar, ishlab chiqarish xonalari (shu jumladan, oziq-ovqat sanoati) va boshqalar.

Qadoqlash — 10 m.

- Sovuqqa chidamlilik - tashqi va ichki ishlar uchun
- Kislotalarga chidamliligi
- Yuqori elastiklik
- > 1,5 atm suv bosimiga bardosh beradi

Qo'llash

Cho'tka yoki shpatel bilan tutashish yuzalariga, shuningdek, kommunikatsiyalar va slivlarning kirish joylariga gidroizolyatsiyalovchi eritma qatlami surtiladi. Yopishtiriladigan tasma yoki manjetaning enidan surtish zonasi bir necha santimetrga katta bo'lishi kerak. Gidroizolyatsion lentani yotqizishdan oldin yuzaga tashqi va ichki burchaklar, devor va pol uchun manjetalar joylashtiriladi.

Tutashma/burchak bo'ylab burchakni qirqib oling, gidroizolyatsiya lentasini PLITONIT HidroLenta nam gidroizolyatsiya qatlamiga joylashtiring. Gidroizolyatsion lenta trikotaj asos bilan pastga shunday joylashtiriladiki, u tutashma/chokni to'liq qoplaydi. Barcha "pufakchalarni" olib tashlash uchun gidroizolyatsiya lentasi, burchaklari, manjetalarini silliq metall/plastik shpatel yoki valik bilan qoplangan eritmaga kiriting. Deformatsion choklarda gidroizolyatsiyalovchi tasmani "omega" sirtmog'i shaklida joylashtirish kerak. Lentalarning, burchak elementlarining va manjeta tutashgan joylari ustma-ust 5-7 sm yotqiziladi. Keyingi gidroizolyatsion massa qatlami lentaning perforatsiyalangan chetki qismi ustidan elastomerga kichikroq xarsang bilan shunday surkaladiki, uning o'rta qismi ochiq qoladi, bunda oldingi gidroizolyatsion qatlam qotib qolgan, lekin hali nam bo'lishi kerak. Zarurat bo'lganda, ushbu turdagi gidroizolyatsion material uchun tavsiyalar va texnik tavsiflarga muvofiq butun yuzani gidroizolyatsiya qilishni amalga oshiring.

Tashish va saqlash shartlari

Yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish. Qadoqning butun saqlanishini ta'minlaydigan yopiq xonalarda saqlash. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy.

Muhim maslahatlar

PLITONIT HidroLenta polimer gidroizolyatsiyali PLITONIT HidroElast tizimida qo'llaniladi. PLITONIT gidroizolyatsion mastikasi HidroElast dushxonalar, shu jumladan tagliksiz, vannaxonalar va boshqa nam xonalar uchun mos keladi, balkonni keyinchalik plitkalar bilan qoplash uchun gidroizolyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Basseymlar, quduqlar, yerto'lalar, suvli rezervuarlar, yuqori suv bosimi ta'siriga uchraydigan boshqa obyektlarni gidroizolyatsiya qilish uchun ikki komponentli elastik gidroizolyatsiya PLITONIT HidroElast 2K dan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Xususiyatlari

Kengligi, mm: 120

Izolyatsion qoplamaning kengligi, mm: 70

Qalinligi, mm: ~ 0,6

Ish harorati, °C: -30...+ 90

Bosimga chidaydi, atm.: >1,5

Yoriqqacha ko'ndalang taranglik: >100%

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod 4607013043688

Palletdagi qadoqlar soni – 48 dona